Hoja de producto

Fecha rev.: 15/05/2026
Ref. Doc: PDS-1370

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : pHMETRO DE SOBREMESA, M92

Descripción : Medidor de pH y ORP de sobremesa con compensación automática o manual de temperatura (entre 0 y 100 °C). Rango: -2,000 - 20,000 pH, resolución: 0,001 pH, precisión ±0,002 pH. Rango redox: ±1999 mV, precisión ±0,2 mV. Conector estándar BNC para electrodos de pH o redox y Phone Plug (3,5 mm) para la sonda CAT. Autocalibración de 1 a 5 puntos según USA, NIST, DIN o personalizado y alarma de recalibrado de 1 a 31 días. Pantalla LCD retroiluminada. Indicador de estabilidad que reconoce la medida como estable y memoria expandida con capacidad de 500 lecturas. Incluye disoluciones tampón (pH 4,01, 7,00 y 10,01), soporte porta-electrodos, electrodo METRIA PHEL-GB1-001 (temperatura máxima de trabajo 80 °C), sonda CAT PHMT-PT1-001 y cable USB. 220 V / 50 Hz. Garantía 2 años. Se recomienda agitador STIS-000-001

ES El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

CE Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
PHMT-M92-001	pHmetro M92 con electrodo y sonda CAT	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M92-001	12,648	1,50	90278930	08434868083554

FOTO DEL PRODUCTO



Product page

Date rev.: 05/15/2026
Doc. Ref: PDS-1370

GENERAL INFORMATION

Product name : BENCHTOP pH METER, M92

Description : Benchtop pH/ORP meter with automatic or manual temperature compensation (between 0 and 100 °C). Range: -2.000 - 20.000 pH, resolution: 0.001 pH, precision ± 0.002 pH. ORP range: ± 1999 mV, precision ± 0.2 mV. Standard BNC connector for pH or redox electrodes and Phone Plug (3.5 mm) for the ATC probe. Auto-calibration from 1 to 5 points according to USA, NIST, DIN or customized and recalibration alarm from 1 to 31 days. Backlit LCD screen. Stability indicator that recognizes the measurement as stable and expanded memory with a capacity of 500 readings. Includes buffer solutions (pH 4.01, 7.00 and 10.01), electrode holder, METRIA PHEL-GB1-001 electrode (maximum service temperature 80 °C), CAT probe PHMT-PT1-001 and USB cable. 220 V / 50 Hz. Data logging software downloadable from the website. Warranty 2 years. STIS-000-001 stirrer recommended

ES Complies with the specifications defined in the European directive

CE Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
PHMT-M92-001	pH meter M92, with electrode and ATC probe	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M92-001	12,648	1,50	90278930	08434868083554

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 15/05/2026
Ref. Doc : PDS-1370

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : pH-MÈTRE DE PAILLASSE, M92

Description : Mesure de pH et ORP avec compensation automatique ou manuelle de température (entre 0 et 100°C). Gamme -2,000 – 20,000 pH, résolution 0,001 pH, précision ± 0,002 pH. Gamme redox : ± 1999 mV, précision ± 0,2 mV. Connecteur BNC standard pour électrode de pH ou redox et Phone Plug (3,5 mm) pour la sonde ATC. Auto-calibrage de 1 à 5 points selon USA, NIST, DIN ou personnalisée et alarme de recalibrage de 1 à 31 jours. Écran LCD rétro-éclairé. Indicateur de stabilité qui reconnaît la mesure comme stable et mémoire étendue d'une capacité de 500 lectures. Inclut des solutions tampons (pH 4,01, 7,00 et 10,01), un porte-électrode, une électrode METRIA PHEL-GB1-001 (température maximale de travail : 80 °C), une sonde ATC PHMT-PT1-001 et un câble USB. 220 V / 50 Hz. Logiciel d'enregistrement de données téléchargeable depuis le web. Garantie 2 ans. Il est recommandé d'utiliser l'agitateur STIS-000-001

ES Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

CE Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
PHMT-M92-001	pH-mètre M92 avec électrode et sonde ATC	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M92-001	12,648	1,50	90278930	08434868083554

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 15/05/2026
Ref. Doc: PDS-1370

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : pH-METRO DA BANCO, M92

Descrizione : Misuratore di pH e Potenziale Redox da banco con compensazione automatica o manuale della temperatura (tra 0 e 100 °C). Range: -2,000 - 20,000 pH, risoluzione: 0,001 pH, precisione ± 0,002 pH. Range redox: ± 1999 mV, precisione ± 0,2 mV. Connettore standard BNC per elettrodi a pH o redox e Phone Plug (3,5 mm) per la sonda ATC. Autocalibrazione da 1 a 5 punti secondo USA, NIST, DIN o personalizzato e avviso di ricalibrazione da 1 a 31 giorni. Display LCD retroilluminato. Indicatore di stabilità che riconosce la misura come stabile e amplia memoria con capacità di 500 letture. Include soluzioni tampone (pH 4,01, 7,00 e 10,01), porta elettrodi, elettrodo METRIA PHEL-GB1-001 (temperatura massima di esercizio 80 °C), sonda ATC PHMT-PT1-001 e cavo USB. 220 V / 50 Hz. Software per la registrazione dei dati scaricabile dal web. Garanzia di 2 anni. Si consiglia agitatore STIS-000-001

ES Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

CE Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
PHMT-M92-001	pH-metro M92 con elettrodo e sonda CAT	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M92-001	12,648	1,50	90278930	08434868083554

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 15/05/2026
Ref. Doc.: PDS-1370

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : pH-METER TAFELMODEL, M92

Beschrijving : Medidor de pH y ORP de sobremesa con compensación automática o manual de temperatura (entre 0 y 100 °C). Rango: -2,000 - 20,000 pH, resolución: 0,001 pH, precisión ±0,002 pH. Rango redox: ±1999 mV, precisión ±0,2 mV. Conector estándar BNC para electrodos de pH o redox y Phone Plug (3,5 mm) para la sonda CAT. Autocalibración de 1 a 5 puntos según USA, NIST, DIN o personalizado y alarma de recalibrado de 1 a 31 días. Pantalla LCD retroiluminada. Indicador de estabilidad que reconoce la medida como estable y memoria expandida con capacidad de 500 lecturas. Incluye disoluciones tampón (pH 4,01, 7,00 y 10,01), soporte porta-electrodos, electrodo METRIA PHEL-GB1-001 (temperatura máxima de trabajo 80 °C), sonda CAT PHMT-PT1-001 y cable USB. 220 V / 50 Hz. Software para registrar datos descargable desde la web. Software voor gegevensregistratie, downloadbaar via het web. Garantía 2 años. Se recomienda agitador STIS-000-001

ES Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

CE Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
PHMT-M92-001	pH-meter M92 met elektrode en CAT temperatuursensor	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M92-001	12,648	1,50	90278930	08434868083554

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 15/05/2026
Ref. Dok.: PDS-1370

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : TISCH-pH-METER, M92

Beschreibung : ORP- und pH-Tischmessgerät mit automatischer oder manueller Temperaturkompensation (zwischen 0 und 100 °C). pH-Messbereich: pH -2,000 - 20,000; Auflösung: pH 0,001; Genauigkeit: pH ± 0,002. Redox-Messbereich: ± 1999 mV; Präzision: ± 0,2 mV. BNC-Standardanschluss für pH- oder Redox-Elektroden und Phone Plug (3,5 mm) für CAT-Temperatursensor. Automatische Kalibrierung an einem bis fünf Punkten gemäß USA, NIST, DIN oder personalisiert sowie Hinweis auf Neukalibration, zwischen 1 bis 31 Tagen. Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Anzeige, die die Stabilisierung der Messung anzeigt, und erweiterter Speicher für 500 Lesungen. Inklusive Pufferlösungen (pH 4,01, 7,00 und 10,01), Elektrodenhalter, Elektrode METRIA PHEL-GB1-001 (max. Arbeitstemperatur: 80 °C), CAT-Temperatursensor PHMT-PT1-001 und USB-Kabel. 220 V / 50 Hz. Software zur Datenerfassung, herunterladbar aus dem Internet. Garantie 2 Jahre. Kombination mit dem Magnetrührer STIS-000-001 empfohlen.

ES Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

CE Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
PHMT-M92-001	pH-Meter, M92, mit Elektrode und CAT-Temperatursensor	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M92-001	12,648	1,50	90278930	08434868083554

PRODUKTFOTO

