# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 20/11/2024
Ref. Doc: PDS-1552

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Electrodo de pH de vidrio para líquidos**

**Descripción** :

Electrodo de vidrio adecuado para medir el pH en líquidos y frascos profuntos con cuello estrecho. Electrodo de referencia Ag/AgCl, electrolito líquido rellenable (3M KCl/AgCl) y diafragma cerámico. Rango de pH 0 - 14, temperatura máxima de trabajo 80 ºC. Dimensiones del eje inferior: 150 (±2mm) x 6,2 mm (±2mm). Cable fijo de 1 metro con conector BNC

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | conector | unidades por ref. |
|---|---|---|
| PHEL-LB1-001 | 1 m cable + BNC | 1 |
| PHEL-LS1-001 | S7 | 1 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| PHEL-LB1-001 | 1 | 0,20 | 90278930 | 08434868089013 |
| PHEL-LS1-001 | 1 | 0,20 | 90278930 | 08434868089020 |

## FOTO DEL PRODUCTO



# Product page EN

Date rev.: 11/20/2024
Doc. Ref: PDS-1552

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Glass body pH electrode, for liquids**

**Description** :

Glass body electrode, specially designed for measuring pH in liquids and deep flasks with narrow neck. Reference element Ag/AgCI, liquid refillable electrolyte (3M KCl/AgCl) and frit ceramic diaphragm. pH range 0 - 14, maximum service temperature 80 ºC. Lower shaft dimensions: 150 (±2mm) x 6,2 mm (±2mm). Fixed cable 1 m long with BNC connector

## TECHNICAL DATA

| reference | connector | pcs/pack |
|---|---|---|
| PHEL-LB1-001 | 1 m cable + BNC | 1 |
| PHEL-LS1-001 | S7 | 1 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| PHEL-LB1-001 | 1 | 0,20 | 90278930 | 08434868089013 |
| PHEL-LS1-001 | 1 | 0,20 | 90278930 | 08434868089020 |

## PRODUCT PHOTO



# Fiche produit FR

Date : 20/11/2024
Ref. Doc : PDS-1552

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Électrode de pH en verre pour liquides**

**Description** :

Conçue pour la mesure du pH de liquides et flacons profonds à col étroit. Électrode de référence Ag/AgCl, électrolyte liquide rechargeable (3M KCl / AgCl) et diaphragme en céramique. Gamme de pH 0 - 14, température maximale de fonctionnement 80ºC. Dimensions de l'axe inférieur : 150 (± 2 mm) x 6,2 mm (± 2 mm). Câble fixe de 1 mètre avec connecteur BNC

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | connecteur | unités par ref. |
|---|---|---|
| PHEL-LB1-001 | 1 m câble + BNC | 1 |
| PHEL-LS1-001 | S7 | 1 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| PHEL-LB1-001 | 1 | 0,20 | 90278930 | 08434868089013 |
| PHEL-LS1-001 | 1 | 0,20 | 90278930 | 08434868089020 |

## PHOTO PRODUIT



# Scheda prodotto IT

Data: 20/11/2024
Ref. Doc: PDS-1552

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Elettrodo pH in vetro per liquidi**

**Descrizione** :

Elettrodo di vetro adatto per la misurazione del pH in liquidi e flaconi lunghi con collo stretto. Elettrodo di riferimento Ag/AgCl, elettrolito liquido (3M KCl / AgCl) e diaframma ceramico. Intervallo pH 0 - 14, temperatura massima di esercizio 80 ºC. Dimensioni asse inferiore: 150 (± 2 mm) x 6,2 mm (± 2 mm). Cavo fisso di 1 metro con connettore BNC

## DATI TECNICI

| referenza | connettore | unità per ref. |
|---|---|---|
| PHEL-LB1-001 | 1 m di cavo + BNC | 1 |
| PHEL-LS1-001 | S7 | 1 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| PHEL-LB1-001 | 1 | 0,20 | 90278930 | 08434868089013 |
| PHEL-LS1-001 | 1 | 0,20 | 90278930 | 08434868089020 |

## FOTO DEL PRODOTTO



# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 20/11/2024
Ref. Doc.: PDS-1552

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Glazen pH-elektrode voor vloeistoffen**

**Beschrijving** :

Glazen elektrode, geschikt voor pH-meting in vloeistoffen en diepe flessen met smalle hals. Elektrode met Ag/AgCl-referentiesysteem, vloeibare navulbare elektrolytoplossing (3M KCl/AgCl) en keramisch diafragma. pH-meetbereik 0 - 14, maximale werktemperatuur 80 ºC. Afmetingen van de onderste as: 150 (±2 mm) x 6,2 mm (± 2 mm). Vaste kabel van 1 m lengte en BNC-connector

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | connector | stuks per ref. |
|---|---|---|
| PHEL-LB1-001 | 1 m kabel + BNC | 1 |
| PHEL-LS1-001 | S7 | 1 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| PHEL-LB1-001 | 1 | 0,20 | 90278930 | 08434868089013 |
| PHEL-LS1-001 | 1 | 0,20 | 90278930 | 08434868089020 |

## PRODUKTFOTO



# Produktblatt DE

Datum Rev.: 20/11/2024
Ref. Dok.: PDS-1552

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : pH-Elektrode aus Glas, für Flüssigkeiten**

**Beschreibung** :

Glaselektrode, geeignet für die pH-Messung in Flüssigkeiten und tiefen Flaschen mit engem Hals. Elektrode mit Ag/AgCl-Bezugssystem, flüssige, wiederbefüllbare Elektrolytlösung (3M KCl/AgCl) und Keramikdiaphragma. Messbereich: pH 0 - 14. Max. Arbeitstemperatur: 80 ºC. Maße des Schafts: 150 (±2 mm) x 6,2 mm (±2 mm). Festverbautes Kabel mit 1 m Länge und BNC-Anschluss.

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Stecker | Stückzahlpro Artikel |
|---|---|---|
| PHEL-LB1-001 | 1 m Kabel + BNC | 1 |
| PHEL-LS1-001 | S7 | 1 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| PHEL-LB1-001 | 1 | 0,20 | 90278930 | 08434868089013 |
| PHEL-LS1-001 | 1 | 0,20 | 90278930 | 08434868089020 |

## PRODUKTFOTO

