Hoja de producto ES

Fecha rev.: 25/11/2025
Ref. Doc: PDS-601

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CONDUCTÍMETRO DE BOLSILLO ESTANCO AL AGUA

Descripción : Medidor de conductividad compacto con célula intercambiable y compensación automática de temperatura (0 - 50 °C). Rango de conductividad en función del modelo: 1,0 - 199,9 µS/cm, 10 - 1999 µS/cm ó 0,1 - 19,99 mS/cm, precisión ±1% F.S. (fondo de escala). Calibración en 1 punto. Estanco al agua. Autoapagado para conservación de pila. Alimentación: 3 pilas LR44 (incluídas). Garantía 2 años

---

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	rango	resolución	soluciones de calibración	unidades por ref.
COMT-020-001	1,0 - 199,9 µS/cm	0,1 µS	146 µS	1
COMT-030-001	10 - 1999,9 µS/cm	1 µS	1413 µS	1
COMT-040-001	0,1 - 19,9 mS/cm	0,01 mS	12,88 mS	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
COMT-020-001	1	0,50	90278930	08434868014541
COMT-030-001	1	0,50	90278930	08434868014558
COMT-040-001	1	0,50	90278930	08434868014565

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 11/25/2025
Doc. Ref: PDS-601

GENERAL INFORMATION

Product name : POCKET CONDUCTIVITY METER, WATER-TIGHT

Description : Compact Conductivity meter with interchangeable cell and automatic temperature compensation (0 - 50 °C). Conductivity range according to model: 1,0 - 199.9 µS/cm, 10 - 1999 µS/cm or 0,1 - 19.99 mS/cm, accuracy ±1% F.S. (full scale). Single point calibration. Auto-power off feature helps you effectively conserve battery life. Water-tight. Power supply: 3 LR44 batteries (included). 2-year warranty

CE Complies with the specifications defined in the European directive

2 years WARRANTY Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	range	readability	calibration solutions	pcs/pack
COMT-020-001	1,0 - 199,9 µS/cm	0,1 µS	146 µS	1
COMT-030-001	10 - 1999,9 µS/cm	1 µS	1413 µS	1
COMT-040-001	0,1 - 19,9 mS/cm	0,01 mS	12,88 mS	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
COMT-020-001	1	0,50	90278930	08434868014541
COMT-030-001	1	0,50	90278930	08434868014558
COMT-040-001	1	0,50	90278930	08434868014565

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 25/11/2025
Ref. Doc : PDS-601

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CONDUCTIMÈTRE DE POCHE ÉTANCHE

Description : Testeur de conductivité compact avec cellule interchangeable et compensation automatique de température (0 à 50°C). Gamme de conductivité en fonction du modèle : 1,0 - 199,9 µS/cm, 10 - 1999 µS/cm ou 0,1 - 19,99 mS/cm, précision ±1% au final de l'échelle. Gamme de température : 0 - 80 °C, précision : ±1 °C. Calibrage en 1 point. Étanche. Arrêt automatique pour conservation de la pile. Alimentation : 3 piles LR44 (incluses). Garantie 2 ans

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	gamme	résolution	solutions étalons	unités par ref.
COMT-020-001	1,0 - 199,9 µS/cm	0,1 µS	146 µS	1
COMT-030-001	10 - 1999,9 µS/cm	1 µS	1413 µS	1
COMT-040-001	0,1 - 19,9 mS/cm	0,01 mS	12,88 mS	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
COMT-020-001	1	0,50	90278930	08434868014541
COMT-030-001	1	0,50	90278930	08434868014558
COMT-040-001	1	0,50	90278930	08434868014565

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 25/11/2025
Ref. Doc: PDS-601

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : CONDUTTIMETRO TASCABILE A TENUTA STAGNA

Descrizione : Misuratore di conducibilità compatto con cella intercambiabile e compensazione di temperatura automatica (0-50 °C). Range di conducibilità in funzione del modello: 1,0-199,9 µS/cm, 10-1999 µS/cm oppure 0,1-19,99 mS/cm, precisione ±1 % F.S. (fondo scala). Calibrazione a 1 punto. Tenuta stagna. Spegnimento automatico per preservare la batteria. Alimentazione: 3 batterie LR44 (incluse). Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

2 years WARRANTY Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	variabilità	risoluzione	soluzioni taratura	unità per ref.
COMT-020-001	1,0 - 199,9 µS/cm	0,1 µS	146 µS	1
COMT-030-001	10 - 1999,9 µS/cm	1 µS	1413 µS	1
COMT-040-001	0,1 - 19,9 mS/cm	0,01 mS	12,88 mS	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
COMT-020-001	1	0,50	90278930	08434868014541
COMT-030-001	1	0,50	90278930	08434868014558
COMT-040-001	1	0,50	90278930	08434868014565

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 25/11/2025
Ref. Doc.: PDS-601

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : WATERDICHTE GELEIDBAARHEIDSMETER, ZAKFORMAAT

Beschrijving : Compacte geleidbaarheidsmeter met verwisselbare cel en automatische temperatuurcompensatie (0 - 50 °C). Geleidbaarheidsmeetbereik afhankelijk van het model: 1,0 - 199,9 S/cm, 10 - 1999 S/cm of 0,1 - 19,99 mS/cm, nauwkeurigheid ±1% F.S. (volledige schaal). Kalibratie in 1 punt. Waterdicht. Automatische uitschakeling om de batterij te sparen. Voeding: 3 LR44-batterijen (inbegrepen). Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

2 years WARRANTY Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	bereik	resolutie	kalibratie oplossingen	stuks per ref.
COMT-020-001	1,0 - 199,9 µS/cm	0,1 µS	146 µS	1
COMT-030-001	10 - 1999,9 µS/cm	1 µS	1413 µS	1
COMT-040-001	0,1 - 19,9 mS/cm	0,01 mS	12,88 mS	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
COMT-020-001	1	0,50	90278930	08434868014541
COMT-030-001	1	0,50	90278930	08434868014558
COMT-040-001	1	0,50	90278930	08434868014565

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 25/11/2025
Ref. Dok.: PDS-601

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : TASCHEN-KONDUKTOMETER, WASSERDICHT

Beschreibung : Kompaktes Leitfähigkeitsmessgerät mit austauschbarer Zelle und automatischer Temperaturkompensation (0 - 50 °C). Leitfähigkeitsmessbereich je nach Modell: 1,0 - 199,9 µS/cm, 10 - 1999 µS/cm oder 0,1 - 19,99 mS/cm; Genauigkeit: ±1 % F.S. (Skalenendwert). Einpunktkalibrierung. Wasserdicht. Automatische Abschaltung zur Batterieschonung. Stromversorgung: 3 LR44-Batterien (enthalten). Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

2 years WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Messbereich	Ablesbarkeit	Kalibrierlösungen	Stückzahl pro Artikel
COMT-020-001	1,0 - 199,9 µS/cm	0,1 µS	146 µS	1
COMT-030-001	10 - 1999,9 µS/cm	1 µS	1413 µS	1
COMT-040-001	0,1 - 19,9 mS/cm	0,01 mS	12,88 mS	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
COMT-020-001	1	0,50	90278930	08434868014541
COMT-030-001	1	0,50	90278930	08434868014558
COMT-040-001	1	0,50	90278930	08434868014565

PRODUKTFOTO

