Hoja de producto ES

Fecha rev.: 02/04/2026
Ref. Doc: PDS-616

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CUBETA PARA ESPECTROFOTÓMETRO ESTÁNDAR (MACRO) CON TAPÓN DE PTFE

Descripción : Para muestras volátiles. Disponible en cuarzo (LB Q) para trabajar en el rango 200 - 2500 nm (incluye el Ultravioleta) o en vidrio óptico (LB OG) para trabajar en el rango 320 - 2500 nm

DATOS TÉCNICOS

referencia	material	paso de luz	ancho interno	vol.	Dimensiones externas (largo x ancho x alto)	unidades por ref.
MASQ-010-002	LB Q	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2
MASG-010-002	LB OG	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MASQ-010-002	0,16	0,06	70171000	08434868029880
MASG-010-002	0,16	0,06	70179000	08434868029798

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 04/02/2026
Doc. Ref: PDS-616

GENERAL INFORMATION

Product name : STANDARD (MACRO) SPECTROPHOTOMETER CUVETTE WITH PTFE STOPPER

Description : For volatile samples. Available in quartz (LB Q) for use within 200 - 2500 nm (includes Ultraviolet) and optical glass (LB OG) for use within 320 - 2500 nm

TECHNICAL DATA

reference	composition	light path	internal width	vol.	External dimensions (length × width × height)	pcs/pack
MASQ-010-002	LB Q	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2
MASG-010-002	LB OG	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MASQ-010-002	0,16	0,06	70171000	08434868029880
MASG-010-002	0,16	0,06	70179000	08434868029798

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 02/04/2026
Ref. Doc : PDS-616

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CUVE SPECTROPHOTOMÉTRIQUE STANDARD (MACRO) AVEC BOUCHON EN PTFE

Description : Pour échantillon volatil. Disponible en quartz (LB Q) pour travailler dans la gamme 200 - 2500 nm (inclut l'ultraviolet) ou en verre optique (LB OG) pour travailler dans la gamme 320 - 2500 nm

DONNÉES TECHNIQUES

référence	matériau	trajet optique	largeur interne	vol.	Dimensions extérieures (longueur × largeur × hauteur)	unités par ref.
MASQ-010-002	LB Q	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2
MASG-010-002	LB OG	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MASQ-010-002	0,16	0,06	70171000	08434868029880
MASG-010-002	0,16	0,06	70179000	08434868029798

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 02/04/2026
Ref. Doc: PDS-616

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : CUVETTA PER SPETTROFOTOMETRIA (MACRO) STANDARD CON COPERCHIO IN PTFE

Descrizione : Per campioni volatili. Disponibile in quarzo (LB Q) per un range di lavoro di 200-2500 nm (include L'UV) o in vetro ottico (LB OG) per un range di lavoro di 320-2500 nm

DATI TECNICI

referenza	materiale	passaggio di luce	larghezza interna	vol.	Dimensioni esterne (lunghezza × larghezza × altezza)	unità per ref.
MASQ-010-002	LB Q	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2
MASG-010-002	LB OG	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MASQ-010-002	0,16	0,06	70171000	08434868029880
MASG-010-002	0,16	0,06	70179000	08434868029798

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 02/04/2026
Ref. Doc.: PDS-616

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : STANDAARD (MACRO) CUVETTE VOOR SPECTROFOTOMETER MET PTFE-DOP

Beschrijving : Voor volatiele monsters. Verkrijgbaar in kwarts (LB Q) om te werken in het meetbereik van 200 tot 2500 nm (inclusief UV-licht) of in optisch glas (LB OG) om te werken in het meetbereik van 320 tot 2500 nm

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	materiaal	stap de luz	breedte interno	vol.	Externe afmetingen (lengte × breedte × hoogte)	stuks per ref.
MASQ-010-002	LB Q	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2
MASG-010-002	LB OG	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MASQ-010-002	0,16	0,06	70171000	08434868029880
MASG-010-002	0,16	0,06	70179000	08434868029798

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 02/04/2026
Ref. Dok.: PDS-616

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : KÜVETTE FÜR SPEKTROPHOTOMETER, STANDARD, MAKRO, MIT PTFE-STOPFEN

Beschreibung : Für flüchtige Proben. Erhältlich aus Quarz (LB Q) zum Arbeiten im Messbereich von 200 bis 2500 nm (einschließlich UV-Licht) oder aus optischem Glas (LB OG) zum Arbeiten im Messbereich von 320 bis 2500 nm.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Material	Lichtdurchlässigkeit	interne Breite	Vol.	Außenmaße (Länge × Breite × Höhe)	Stückzahl pro Artikel
MASQ-010-002	LB Q	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2
MASG-010-002	LB OG	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MASQ-010-002	0,16	0,06	70171000	08434868029880
MASG-010-002	0,16	0,06	70179000	08434868029798

PRODUKTFOTO

