COMECTA

Incubador apilable con agitación orbital de gran volumen

CON VENTILACIÓN ELÁSTICA PARA DAR OXIGENO A LAS MUESTRAS.
CONTROL DE TEMPERATURA PRECISO.
SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE.
CON REFRIGERACIÓN.

NUEVO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DISEÑO HUMANIZADO

Superposición de tres capas, cada una con control independiente de temperatura y velocidad.
Puerta de abatimiento hacia arriba y bandeja extraíble.
Puerta de vidrio templado hueco con ventilación elástica.
Sistema de enfriamiento con filtro de polvo para fácil limpieza.

RENDIMIENTO

Espejo integrado en acero inoxidable, impermeable y sin ángulos muertos.
Estructura de conducto de aire cruzado para temperatura uniforme y velocidad de aire ajustable.
Control de frecuencia con sistema inteligente para un control preciso de temperatura.
Sistema operativo con encriptación y tres niveles de autoridad.
Motor servo de alta calidad, sin mantenimiento.
Pantalla táctil de 16 bits en color, con funciones y valores en la misma interfaz.
Modo de operación de valor fijo y por programa.
Consulta de datos históricos y curvas con almacenamiento hasta por 1 año.
Backup o impresión de datos mediante USB.
Sonda de temperatura ambiental externa para control más preciso.
Función de temporización de 0~999.9 minutos.

FUNCIÓN DE GARANTÍA DE SEGURIDAD

Memoria en caso de fallo de energía.
Sistema de control con iluminación y esterilización UV.
Alarma por sobretemperatura y apagado automático.
Función de autodiagnóstico de fallos.
Control de puerta para detener automáticamente al abrir



Ejemplo de tres modelos apilados

Por altura es recomendable apilar max. 2 unidades.

MODELOS	ZQPZ-228A
Código	5312140
Frecuencia de agitación (rpm)	10 - 300
Precisión de frecuencia (rpm)	±1
Órbita (mm)	26 (configuración estándar) 50 (configuración opcional)
Varicación de temperatura (ºC)	+4 a 65
Resolución de temperatura (ºC)	0,1
Uniformidad de temperatura (ºC)	±0,5 (a 37 ºC)
Tamaño de plataforma (mm)	930 x 530
Capacidad máxima de profundidad (mlxpieza)	100x96 o 250x65 o 500x45 o 1000x24 o 2000x15 o 3000x11
Capacidad estándar (ml/pieza)	100x60 o 250x45 o 500x28 o 1000x18 o 2000x15 o 3000x8
Rango de temporización	0-999 horas y 59 minutos
Potencia (Kw)	1,5
Suministro de emergía (V)	AC 220 ±10% 50 - 60 Hz
Dimensiones exteriores (mm)	1500 x 920 x 600
Peso (Kg)	287

ACCESORIOS

Adaptadores para matraces Erlenmeyer.
Construidos en acero inox. con muelle superior.

Código 5312105	Adaptador para	50 ml
Código 5312106	Adaptador para	100 ml
Código 5312107	Adaptador para	250 ml
Código 5312108	Adaptador para	500 ml
Código 5312109	Adaptador para	1000 ml
Código 5312110	Adaptador para	2000 ml
Código 5312111	Adaptador para	3000 ml
Código 5312112	Adaptador para	5000 ml



ACCESORIOS

Plataforma adhesiva para Erlenmeyer.
Código 5100289