COMECTA

# Incubateur empilable avec agitation orbitale de grand volume

**AVEC VENTILATION ÉLASTIQUE POUR FOURNIR DE L'OXYGÈNE AUX ÉCHANTILLONS.**
**CONTRÔLE PRÉCIS DE LA TEMPÉRATURE.**
**SYSTÈME DE CONTRÔLE INTELLIGENT.**
**AVEC RÉFRIGÉRATION.**

OPTIC ivymen® SYSTEM

NOUVEAU

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### DESIGN HUMANISÉ

Superposition de trois couches, chacune avec un contrôle indépendant de la température et de la vitesse.
Porte à ouverture vers le haut et plateau amovible.
Porte en verre trempé creux avec ventilation élastique.
Système de refroidissement avec filtre à poussière pour un nettoyage facile.

### PERFORMANCE

Chambre en acier inoxydable poli, étanche et sans angles morts.
Structure de conduit d'air croisé pour une température uniforme et une vitesse du vent ajustable.
Contrôle à fréquence variable avec système intelligent pour un contrôle précis de la température.
Système d'exploitation avec cryptage et trois niveaux d'autorité.
Moteur servo de haute qualité, sans entretien.
Écran tactile 16 bits en couleurs réelles, avec fonctions et valeurs sur la même interface.
Mode de fonctionnement à valeur fixe et programmable.
Consultation des données historiques et des courbes avec stockage jusqu'à 1 an.
Sauvegarde ou impression des données via USB.
Sonde de température ambiante externe pour un contrôle précis.
Fonction de temporisation de 0 à 999,9 minutes.

### FONCTION DE GARANTIE DE SÉCURITÉ

Mémoire en cas de coupure de courant.
Système de contrôle avec éclairage et stérilisation UV.
Alarme de surchauffe et arrêt automatique.
Fonction d'autodiagnostic des pannes.
Contrôle de la porte pour arrêt automatique à l'ouverture.



*Exemple de trois modèles empilés.*

**En raison de la hauteur, il est recommandé d empiler un maximum de 2 unités.**

| MODÈLES | ZQPZ-228A |
|---|---|
| CODE | 5312140 |
| Fréquence d'agitation (tr/min) | 10 - 300 |
| Précision de fréquence (tr/min) | ±1 |
| Orbite (mm) | 26 (configuration standard)<br>50 (configuration standard) |
| Variation de température ( °C ) | + 4 - 65 |
| Résolution de température ( °C ) | 0,1 |
| Uniformité de la température ( °C ) | ±0,5 ( a 37 °C ) |
| Taille de la plateforme (mm) | 930 x 530 |
| Capacité maximale en profondeur (ml/pièce) | 100x96 o 250x65 o 500x45 o 1000x24 o 2000x15 o 3000x11 |
| Capacité standard (ml/pièce) | 100x60 o 250x45 o 500x28 o 1000x18 o 2000x15 o 3000x8 |
| Plage de temporisation | 0-999 heures y 59 minutes |
| Puissance ( Kw ) | 1,5 |
| Alimentation électrique ( V ) | AC 220 ±10% 50 - 60 Hz |
| Dimensions extérieures ( mm ) | 1500 x 920 x 600 |
| Poids (Kg) | 287 |

## ACCESSOIRES

**Adaptateurs pour fioles Erlenmeyer.**
Construits en acier inox. avec tendeur supérieur.
Code 5312105 Adaptateur pour 50 ml
Code 5312106 Adaptateur pour 100 ml
Code 5312107 Adaptateur pour 250 ml
Code 5312108 Adaptateur pour 500 ml
Code 5312109 Adaptateur pour 1000 ml
Code 5312110 Adaptateur pour 2000 ml
Code 5312111 Adaptateur pour 3000 ml
Code 5312112 Adaptateur pour 5000 ml



## ACCESSOIRES

**Plateforme adhésive pour flacons Erlenmeyer**
Code 5100289