COMECTA Agitadores para frascos, a rotación, "Hei-SHAKE Salto Core"

SEGÚN NORMA DIN 19529.

CARACTERÍSTICAS

Agitador de alto rendimiento con capacidad para hasta 12 botellas, diseñado para recipientes de hasta 300 mm de altura y 136 mm de diámetro.
Destaca por su eficiencia energética, alta seguridad y excelente relación entre carga soportada y espacio ocupado (hasta 30 kg).
El sistema incluye un detector de sobrecarga para parada inmediata, garantizando una operación segura.
Manejo intuitivo gracias a un único mando con anillo LED que permite ajustar valores y visualizar funciones activas.
La interfaz RS232 permite el control remoto y el registro de datos mediante software.



Modelo Hei-SHAKE Salto Core.

DATOS TÉCNICOS

Rango de velocidad: 1 – 32 r.p.m.
Carga máxima: 30 kg
Pantalla digital y temporizador integrados
Interfaz: RS232
Control: mando único con anillo LED
Seguridad: detector de sobrecarga con parada automática
Tipo de protección: IP30
Bajo consumo energético

MODELOS	Código	Capacidad litros	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Consumo W	Peso Kg
Salto Core-4	5461730	4 frascos	52 55 46.5	26	20
Salto Core-8	5461740	8 frascos	52 83 46.5	26	26
Salto Core-12	5461756	12 frascos	52 111 46.5	26	31

Se suministran con adaptadores para frascos de 1,5 a 2 litros.

ACCESORIOS



4 **adaptadores** S.
Código 5054133

4 **adaptadores** M.
Código 5054134



Disco tensor para tapones hasta 94 mm Ø.
Código 5054239

COMECTA Agitador universal, a rotación, "Reax-2"



Agitador REAX-2 con adaptador Universal incluido.

CARACTERÍSTICAS

Movimiento de rotación con velocidad regulable y en servicio continuo.
Con adaptadores intercambiables para tubos o tipo universal para vasos y gradillas.
En sus campos de aplicación predomina la hematología, diagnósticos médicos, materiales de ensayo y bioquímica.

DATOS TÉCNICOS

Conmutador marcha-paro con luz de señalización.
Rango de velocidad: Regulable desde 20 a 100 r.p.m.
Medidas exteriores: 24 cm alto x 51 cm ancho x 18 cm fondo.
Consumo: 27 W.
Peso: 5,2 Kg.
Protección del motor con desconexión automática por sobrecarga.
Temp. ambiente permisible: +0 °C a 40 °C, 80% humedad relativa.
Tipo de protección: IP 21.

MODELO

REAX-2 Código 5054121. Se suministra completo con adaptador Universal de 277mm de largo y 160mm de ancho para erlenmeyers, botellas, gradillas, etc...

ACCESORIO

Código
5054921 **Adaptador gradilla** para 20 tubos de 10 a 18 mm Ø.



Gradilla para 20 tubos. de 10 a 18 mm Ø. (Como accesorio)