1. AGITADOR MAGNETICO "HEI-PLATE MIX'N HEAT CORE"

5611100



Regulación electrónica de la velocidad.
Regulación electrónica de la temperatura y termostato de seguridad activado por un relé sensor PT-100 interno e independiente.
Conexión posterior para el control de la temperatura acoplando Sonda PT1000.
Un circuito de seguridad independiente desconecta la calefacción si se sobrepasa en 25 °C de la temperatura nominal del plato. La función de calentamiento puede activarse por separado y el botón LED se encarga de indicarlo.
El indicador óptico de calor residual que avisa de temperaturas superiores a 50°C

Código 5611100 Agitador HEI-Plate MIX'N Heat CORE
Código 5611157 Nuevo pack Agitador MR HEI Plate Mix'n Heat Core , Sonda + Sistema fijación + fundo silicona

2. AGITADOR DIGITAL "HEI-PLATE MIX'N HEAT CORE+"

5622100



Regulación electrónica con display digital, lector de la velocidad y de la temperatura nominal en ºC.
Termostato de seguridad activado por un relé sensor PT-100 interno e independiente.
Conexión posterior para el control de la temperatura acoplando Sonda PT1000.
Un circuito de seguridad independiente desconecta la calefacción si se sobrepasa en 25 °C la temperatura nominal del plato. Dispone de un alto nivel de precisión.

Código 5622100 Agitador Digital Hei-Plate Mix'n Heat Core +
Código 5621150 Agitador MR HEI-Plate MIX'N Heat CORE+ con Sonda PT1000
Código 5504531 Pack Completo MR HEI PLATE MIX'N HEAT CORE + , Sonda PT 1000 + funda silicona

3. AGITADOR DIGITAL "MR HEI-EXPERT"

5632100



Iguales características que el modelo MR Hei-Tec, incluye control de tiempo y salida RS232 que nos permite controlar el proceso con el software MR Hei-Control o su propio programa.

Código 5632100 AGITADOR DIGITAL MR HEI-Plate Expert.
Código 5504536 AGITADOR DIGITAL MR HEI-Plate Expert con Sonda PT1000.

4. AGITADOR DIGITAL "MR HEI-PLATE ULTIMATE

5641100



Equipado con numerosas interfaces para procesos de laboratorio automatizados. Los puertos RS232 y USB B permiten un control a través de Hei-PROCESS. Para mayor comodidad y seguridad, puede conectar el agitador magnético con el conector eléctrico de laboratorio Heidolph a través de la interfaz USB C.
Para la velocidad de agitación, existe un ajuste de tres niveles
Este agitador magnético ofrece todas las características de seguridad necesarias. La gran distancia de seguridad entre la placa calefactora y el panel de control, así como el indicador visual de calor residual a temperaturas > 50 °C, protegen contra quemaduras.

Código 5641510 Agitador Ultimate, + Sonda PT1000
Código 5504533 Pack Ultimate: Agitador Ultimate, + Sonda PT1000, + Funda anticaidas para el agiatdor

MODELOS	Código	Material del Plato	Calefacción	Potencia calefactora W	Temperatura máx. plato calefactor ºC	Temperatura máx. de la muestra ºC	Precisión de temperatura con sonda ºC	Rango de Velocidad hasta r.p.m.	Medidas exteriores Alto / Ancho / Fondo mm	Peso Kg
MR Hei-Plate mix'n Heat core	5611100	Kera-Disc ®	Si	800	300ºC	250ºC	±1	1400	101 168 299	3Kg
MR Hei-Plate Mix'n Heat Core+	5622100	Kera-Disc ®	Si	800	300ºC	250ºC	±1	1400	101 168 299	3Kg
MR Hei-Plate Expert	5632100	Kera-Disc ®	Si	800	300ºC	250ºC	±0,2	1400	168 101 299	3Kg
MR Hei-Plate Ultimate	5641100	Kera-Disc ®	Si	800	300ºC	250ºC	±0,2	1400	168 101 299	3Kg

ACCESORIOS

Sondas de temperatura Pt1000
Para conexión directa al agitador MR Hei-Plate y MR Hei-Connect.
Medidas de sonda: 210 mm largo x 3 mm Ø. Profundidad min. inmersión 20 mm.
1. Código 5059672 Sonda de temperatura Pt1000 en acero inox.
2. Código 5059674 Sonda de temperatura Pt1000 en acero inox. recubierta en vidrio.
3. Código 5096310 Sistema de fijación Sonda Pt1000. Incluye varilla soporte y acoplamiento entrada cable.
Código 5098800 Termometro de contacto EKT HEI para **Heat Core**
Código 5098810 Termometro de contacto recubierta de vidrio EKT HEI

