## EQUIPAMIENTO OPCIONAL "GR -86"

| | |
|---|---|
| Backup de CO2. | Código: 2101292 |
| Registrador gráfico de plumilla | Código: 2101293(*) |
| Datalogger Wifi | Código: 2101294 |
| Datalogger Bluetooth | Código: 2101295 |
| Opción 5 Puertas / 4 estantes | Solicitar como variante 5 PUERTAS(*) |

**(*) Se ha de instalar en fábrica**



*Rack extraible



*Rack acceso lateral

## ACCESORIOS

| | |
|---|---|
| Rack acceso lateral 20 (5x4) cajas de 50 | Código: 1001868 |
| Rack acceso lateral 16 (4x4) cajas de 50 | Código: 1001869(**) |
| Rack acceso lateral 12 (3x4) cajas de 75 | Código: 1001870 |
| Rack acceso lateral 8 (2x4) cajas de 100 | Código: 1001871(**) |
| Rack acceso lateral 12 (3x4) cajas de 100 | Código: 1001872 |
| Rack extraible 20 (5x4) cajas de 50 | Código: 1001873 |
| Rack extraible 16 (4x4) cajas de 50 | Código: 1001874(**) |
| Guantes Criogénicos | Código: 2101296 |

**(**) Racks para la versión de 5 puertas / 4 estantes**

# COMECTA Arcones Congeladores "UNI"

**PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE -10 ºC HASTA -45 ºC**

Elcold



### APLICACIONES

Los congeladores de baja temperatura UNI se utiliza para la congelación y el almacenamiento a largo plazo de preparaciones médicas (como vacunas y plasma sanguíneo), y otros productos biológicos. También pueden ser utilizados en laboratorios para pruebas de baja temperatura.

### CARACTERÍSTICAS

Utilizan refrigerantes respetuosos con el medio ambiente.
Equipados con un control digital que permite ajustar la temperatura con precisión.
Incluyen funciones de ahorro de energía y control manual de descongelación

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNI-41

**Capacidad:** Volumen bruto: 360 litros. Volumen neto: 323 litros.
**Potencia:** Voltaje: 220V/50Hz (opcional 110V/60Hz).
**Consumo de energía:** 1.784 kWh en 24 horas.
**Potencia de entrada:** 440W.
**Refrigerante**: R290, con una cantidad de 90g.
**Clase climática:** B (Temperatura ambiente entre +10°C y +35°C).
**Descongelación:** Manual.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNI-31

**Capacidad:** Volumen bruto: 300 litros. Volumen neto: 270 litros.
**Potencia:** Voltaje: 220V/50Hz (opcional 110V/60Hz).
**Consumo de energía:** 1.521 kWh en 24 horas.
**Potencia de entrada:** 470W.
**Refrigerante**: R290, con una cantidad de 81g.
**Clase climática:** B (Temperatura ambiente entre +10°C y +35°C).
**Descongelación:** Manual.

### PANEL DE MANDOS

El panel de control se encuentra en la rejilla frontal del congelador e incluye un controlador DIXELL con las siguientes funciones:

**Botón SET:** Para ver o ajustar la temperatura.
**Teclas de flechas:** Para aumentar o disminuir la temperatura o navegar por los menús de configuración.
**Tecla DEF:** Para iniciar manualmente el proceso de descongelación.
**Pantalla digital** que muestra la temperatura interna del congelador.
Para **apagar el equipo.**
Para **apagar la luz.**




| MODELO | Código | Rango de temperatura ºC | Capacidad (L) | Ancho/Fondo/Alto (Exterior) cm | Ancho/Fondo/Alto (Interior) cm | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI - 41 | 5020254 | -10 a -45 | 360 | 150 x 65 x 86 | 130 x 45 x 65 | 78 |
| UNI - 31 | 5020255 | -10 a -45 | 300 | 130 x 65 x 86 | 110 x 45 x 65 | 71 |

## ACCESORIOS

CESTILLO WXH 205X260MM
Código: 5020290



CESTILLO WXH 256X260MM
Código: 5020291



CESTILLO WXH 267X180MM
Código: 5020292

