Armarios incubadores para bolsas de plaquetas “Blood Bank” E y F.

DISEÑO EXCLUSIVO ADAPTADO PARA ALOJAR LOS AGITADORES DE BOLSAS DE PLAQUETAS “APL”
CON CIRCULACIÓN POR AIRE FORZADO.
PARA TEMPERATURA FIJA A +22 °C. ESTABILIDAD ±1,5 °C. RESOLUCIÓN 1 °C.
REGISTRADOR GRÁFICO DE LA TEMPERATURA DE 7 DÍAS.

SEGURIDAD:
TERMOSTATO LIMITADOR DE BAJA TEMPERATURA.
INDICADORES LUMINOSOS Y ACÚSTICOS: DE LA TEMPERATURA EXCESIVAMENTE BAJA (+18 °C),
DE LA TEMPERATURA EXCESIVAMENTE ALTA (+24 °C), DE LA PUERTA ABIERTA, DE FALLO DE RED.
REGISTRADOR GRÁFICO DE LA TEMPERATURA. 7 DÍAS CON AUTONOMÍA DE 6 MESES.
SEÑAL SONORA EN TODAS LAS CONDICIONES DE ALARMA. INDICADOR ACÚSTICO.



Modelo E





Modelo F

APLICACIONES

Armario especialmente concebido para la conservación de bolsas de plaquetas.

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Mueble exterior y recinto interior completamente en acero inox. AISI 304.
Puerta de vidrio doble, reversible con cerradura y junta de fácil sustitución, con mecanismo de retorno automático y enclavamiento manual.
Grupo compresor hermético, montado sobre asentamiento antivibratorio con evaporador de aletas tipo forzado y condensador de aletas tipo ventilado.
Soportes para estantes y estantes en acero plastificado en PVC.
Base de 2 tomas de corriente para el modelo “Blood-Bank E” potencia máx. 500 W
Base de 6 tomas de corriente para el modelo “Blood-Bank F” potencia máx. 500 W
Circulación de aire interior para una mayor homogeneidad de la temperatura.
Sensores de temperatura alojados en condiciones similares a las bolsas de plaquetas.
Registrador gráfico circular incorporado.
Control de temperatura por microprocesador que a través del display permite configurar y visualizar los siguientes parámetros:
- **Ajuste SET.**
- **Ajuste alarma.**
- **Calibración.**



Registrador gráfico

COMPLEMENTO OPCIONAL

Módulo termómetro ETHERNET
Registro de Temperatura, con control de avisos programables y representación gráfica.
Debe instalarse en fábrica.
Se necesita conexión ETHERNET en el lugar de uso.
Código: 2101627

Data logger con pantalla digital
Sonda tipo PT100 con dos metros de cable. Rango de medición de -100 ºC. a +200 ºC.
Con módulo GSM para transmisión de datos.
Código: 2101520

REPUESTOS

Para 2101511. Código 1001862 Bandeja adicional.
Para 2101513. Código 1001863 Conjunto 2 bandejas + guía central adicional

MODELOS	Código	Capacidad litros	Capacidad agitadores	Alto / Ancho / Fondo (interior) cm	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Consumo W	Potencia HP	Nº de bandejas	Peso Kg
Blood Bank E	2101511	560	2 x APL-48	153 54 66	213 80 79	497	3/8	4	165
Blood Bank F	2101513	1240	4xAPL-48 o 2xAPL-96	153 124 68	213 139 79	1034	5/8	8	212

Se suministran con bandejas y ruedas.