Armoires Incubateurs pour sacs de plaquettes “Blood Bank” E et F.

CONCEPTION EXCLUSIVE ADAPTÉ POUR PLACER AGITATEURS DE SACS DE DE PLAQUETTES APL
AVEC CIRCULATION D AIR FORCÉE.
TEMPÉRATURE FIXE 22°C. STABILITÉ ±1,5°C. RÉSOLUTION 1°C
TEMPÉRATURE ENREGISTREUR GRAPHIQUE CIRCULAIRE DE 7 JOURS.

SÉCURITÉ:

THERMOSTAT LIMITATEUR DE BASSE TEMPERATURE.
INDICATEURS LUMINEUX ET SONORES : DE LA TEMPÉRATURE EXCESSIVEMENT BASSE (+18°C), DE LA TEMPÉRATURE EXCESSIVEMENT HAUTE (+24°C), DE LA PORTE OUVERTE, DE PANNE DE RÉSEAU.
ENREGISTREUR GRAPHIQUE DE LA TEMPÉRATURE. 7 JOURS AVEC AUTONOMIE DE 6 MOIS.
SIGNAL SONORE DANS TOUTES LES CONDITIONS D ALARME. INDICATEUR ACOUSTIQUE.



Modèle E





Modèle F

APPLICATIONS

Armoire spécialement conçu pour la conservation des sacs de plaquettes.

CARACTÉRISTIQUES COMUNES

Meuble extérieur et enceinte intérieure en acier inox. AISI 304.
Porte double en verre, réversible, avec fermeture et joint facilement remplaçables, avec mécanisme de retour automatique et enclenchement manuel.
Groupe compresseur hermétique placé sur base antivibratoire, avec évaporateur à pales type air forcé et condensateur à pales type ventilé.
Supports d'étagères et étagères en acier plastifié en PVC.
Base de 2 prises de courant pour le modèle "Blood-Bank E" puissance max. 500 W
Base de 6 prises de courant pour le modèle "Blood-Bank F" puissance max. 500 W

Circulation d'air interne pour une plus grande uniformité de la température.
Capteurs de température logés dans des conditions similaires aux poches de plaquettes.
Enregistreur graphique à disque intégré.
Contrôle de la température par microprocesseur qu'à travers l'écran vous permet de configurer et afficher les paramètres suivants:

- **Réglage SET.**
- **Régler l'alarme.**
- **Etalonnage.**



Enregistreur graphique

COMPLEMENTS OPTIONNELS

Module de thermomètre ETHERNET
Enregistrement de la température, avec contrôle des avertissements programmables et représentation graphique. Il doit être installé en usine.
La connexion ETHERNET est nécessaire sur le lieu d'utilisation.
Code. 2101627

Enregistreur de données à affichage numérique
Sonde de type PT100 avec deux mètres de câble. Plage de mesure de -100 °C. à +200 ° C Avec module GSM pour la transmission de données.
Code. 2101520

RECHANGES

Pour 2101511. Code. 1001862 Étagère supplémentaire.
Pour 2101513. Code. 1001863 Set 2 étagères + guide central supplémentaire

MODÈLES	Code	Capacité litres	Capacité agitateurs	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm			Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm			Consom W	Puissance HP	Nº d'étagères	Poids Kg
Blood Bank E	2101511	560	2 x APL-54	153	54	66	213	80	79	497	3/8	4	165
Blood Bank F	2101513	1240	4xAPL-54 ou 2xAPL-108	153	124	68	213	139	79	1034	5/8	8	212

Fournis avec étagères et roues.