Descongelador por aire seco de plasma y HPC “PL-3”

DE FÁCIL LIMPIEZA CON SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN INCORPORADO.
CAPACIDAD: 3 BOLSAS.
TEMPERATURA CONSTANTE DE 37ºC. ESTABILIDAD ±1·

SEGURIDAD:
TERMOSTATO DE SEGURIDAD QUE DESCONECTA EL BAÑO EN CASO DE SOBRETEMPERATURA. DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CON AUTODESCONEXIÓN EN CASO DE APERTURA DE LA PUERTA. ALARMA VISUAL DE CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO.

Suave agitación basculante



CARACTERÍSTICAS

Mueble exterior en ABS y interior en Acero inoxidable AISI 304.
Agitación basculante.
Monitorización de la temperatura con lectura directa de las bolsas por infrarrojos.
Sistema doble de lectura de temperatura.
No se requiere equipos de medición adicionales.
Salida USB para registro de datos.
Pulsador de función de atemperamiento rápido
Minila de visualización

NUEVO DISEÑO
15% + RÁPIDO
USB

PANEL DE MANDOS

Pantalla táctil TFT de 3,5 pulgadas:
Interruptor de puesta en marcha.
Pulsador de atemperamiento rápido.
Pantalla de lectura de tiempo y temperatura.

MODELO	Código	Capacidad bolsas	Alto/Ancho/Fondo (exterior) cm	Consumo W	Peso Kg
PL-3	3001252	3	30 41 54	5000	20

Pulsador de esterilización.

Selladora automatica para tubos de bolsas de sangre “HEMOWELD”

PARA TUBOS HASTA 6 MM
CON UN TIEMPO DE SELLADO DE 1,2 SEGUNDOS

DELCON

CARACTERÍSTICAS

Cierre automático de la pinza, el sellado se inicia automáticamente al insertar el tubo, garantizando rapidez y eficiencia.
Sellado de alta calidad. Tecnología de RF autoajustable que optimiza la potencia y asegura uniones resistentes con una línea de muesca central para fácil separación.
Tiempo de sellado rápido: Entre 0,8 y 3 segundos (normalmente **1,2 segundos**), sin necesidad de precalentamiento.
Compatibilidad universal, diseñado para sellar la mayoría de los tubos de PVC estándar de **hasta 6,0 mm** de diámetro exterior.
Protección avanzada: equipado con **sistemas anti-chispas** y protección contra sobrecalentamiento.
Construcción **segura y fácil de limpiar**: Protección de la pinza extraíble y desmontable, con un protector contra salpicaduras transparente.
Consumo optimizado: Gestión de energía eficiente con potencia de salida de 80W y consumo **máximo de 420W**.
Regula automáticamente la potencia de sellado según el tipo de tubo y sus características.
Protección del cabezal desmontable y fácil de limpiar.
Sistema de prevención de errores: posiciona correctamente el tubo y protege el área de sellado.
Optimización del consumo energético: La electrónica de RF ajusta automáticamente la potencia para un alto número de sellados sin riesgo de sobrecalentamiento.

NUEVO



MEDICAL DEVICE DIRECTIVE: 2017/745 UE

PANEL DE MANDOS

Indicadores visuales y acústicos: Un LED dinámico y un bip notifican la presencia de chispas, electrodos sucios o sobrecalentamiento.
Interruptor general.
Selector de voltaje: Ubicado en el panel trasero, permite elegir entre 115V y 230V según la red eléctrica utilizada.

MODELO Código	Ancho de sellado mm Ø	Alto/Ancho/Fondo cm	Consumo sellado W
5010015	hasta 6	12 22 20	420

ACCESORIO

Accesorio de sellado manual
Este accesorio proporciona versatilidad adicional y facilita el sellado en entornos donde la colocación del tubo y la precisión son críticas.
Diseño ergonómico con 2 m de cable estándar
Código: 5010016

