Décongélateur à air sec pour plasma et HPC «PL-3».

NETTOYAGE FACILE AVEC SYSTÈME DE STÉRILISATION INCORPORÉ.
CAPACITÉ DE 3 SACS.
TEMPÉRATURE CONSTANTE DE 37ºC. STABILITÉ ± 1.

SECURITE:
THERMOSTAT DE SÉCURITÉ QUI DÉBRANCHE LE BAIN EN CAS DE SURTEMPÉRATURE. DISPOSITIF DE PROTECTION AVEC DÉCONNEXION AUTOMATIQUE EN CAS D OUVERTURE DE PORTE. ALARME VISUELLE D ALIMENTATION ÉLECTRIQUE COUPÉE.

Agitation douce à bascule.

NOUVEAU DESIGN

15% + RAPIDE

USB



CARACTERISTIQUES

Coque extérieure en ABS et intérieure en acier inoxydable AISI 304.
Agitation basculante.
Surveillance de la température avec lecture infrarouge directement dans les sacs.
Système de lecture double température.
Aucun équipement de mesure supplémentaire n'est requis.
Sortie USB pour l'enregistrement de données.
Bouton Fonction thermostatisation rapide.

PANNEAU DE COMMANDES

Écran tactile TFT de 3,5 pouces:
Interrupteur marche / arrêt.
Bouton de thermostatisation rapide.
Écran de lecture du temps et de la température.
Bouton de stérilisation.

MODÈLE	Code	Capacité des sacs	Haut/Larg/Prof (extérieur) cm	Consom W	Poids Kg
PL-3	3001252	3	30 41 54	5000	20

Machine automatique à sceller les tubes de poches de sang “HEMOWELD”

POUR LES TUBES JUSQU'À 6 MM
AVEC UN TEMPS DE SOUDURE DE 1,2 SECONDES

CARACTÉRISTIQUES

Fermeture automatique de la pince, le scellage commence automatiquement lorsque le tube est inséré, ce qui garantit rapidité et efficacité.
Scellage de haute qualité. La technologie RF auto-ajustable optimise la puissance et garantit des joints solides avec une ligne d'encoche centrale pour une séparation facile.
Temps de soudure rapide : 0,8 à 3 secondes (généralement **1,2 seconde**), sans préchauffage.
Compatibilité universelle : conçu pour sceller la plupart des tuyaux en PVC standard **jusqu'à 6,0 mm** de diamètre extérieur.
Protection avancée : équipé d'une **protection anti-étincelles** et d'une protection contre la surchauffe.
Construction **sûre et facile à nettoyer** : protection amovible et détachable de la pince avec protection transparente contre les éclaboussures.
Consommation optimisée : gestion efficace de l'énergie avec une puissance de sortie de 80 W et une consommation **maximale de 420 W**.

PANNEAU DE CONTRÔLE

Régule automatiquement la puissance de scellage en fonction du type de tube et de ses caractéristiques.
Indicateurs visuels et sonores : un voyant dynamique et un signal sonore signalent les étincelles, l'encrassement des électrodes ou la surchauffe.
Protection de la tête amovible et facile à nettoyer.
Système de prévention des erreurs : positionnement correct du tube et protection de la zone de soudure.
Optimisation de la consommation d'énergie : l'électronique RF ajuste automatiquement la puissance pour un nombre élevé de scellages sans risque de surchauffe.Interrupteur principal.
Sélecteur de tension : situé sur le panneau arrière, il permet de choisir entre 115V et 230V en fonction du réseau utilisé.

MODELO

Code	Largeur de scellement mm Ø	Hauteur/largeur/profondeur cm	Consommation de scellement W
5010015	2 a 6	12 22 20	420



NOUVEAU

MEDICAL DEVICE CLASS 1

MEDICAL DEVICE
DIRECTIVE: 2017/745 UE

ACCESSOIRES

Accessoire de scellement manuel
Cet accessoire offre une polyvalence supplémentaire et facilite l'étanchéité dans les environnements où le positionnement et la précision des tubes sont critiques.
Conception ergonomique avec câble de 2 m en standard
Code: 5010016

