Unité thermostatique d'immersion pour bains "Digit-Cool"

AVEC SELECTEUR ET LECTURE DIGITALE DE LA TEMPERATURE.
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS 0 JUSQU À 100 °C.
STABILITÉ À 100 °C ±0,1, À 0 °C ±0,1. ERREUR DE CONSIGNE ±0,1 °C. RÉSOLUTION 0,1 °C.

SÉCURITÉ: NORME DIN 12879.2. THERMOSTAT DE SECURITE DE SURCHAUFFE REGLABLE AVEC REARMEMENT MANUEL. FLOTTEUR DE NIVEAU BAS DU LIQUIDE

Unité autonome avec réfrigération

Groupe compresseur incorporé

CARACTÉRISTIQUES

Volume maximal à la température limite: 20 litres.
Profondeur minimale des éléments en contact avec le liquide: 15 cm.
Groupe compresseur hermétique et unité de condensation.
Sortie RS-232 pour lecture et impression des paramètres par ordinateur.
Modèle de régulation et circulation portatif, avec poignée supérieure.

PANNEAU DE COMANDES

Interrupteur général de mise en marche.
Display LCD pour indication des paramètres.
Touche de sélection de la configuration.
Touche des paramètres.
Touche d'augmentation/diminution de la valeur SET.
Touche Marche/Arrêt.





Unité thermostatique avec bain intégré et couvercle à 4 orifices.

MODÈLE

Code	Plage de rég. °C	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Pompe Pression / Débit H_2O	Consom. W	Puissance H.P.	Poids Kg
3001373	0 +100	45 21 51	150 mbar / 12 l/min	1460	1 / 5	22

ACCESSOIRES pour Unité thermostatique Digit-Cool

Cuves métalliques.
Construites en double corps, extérieur en acier inox. AISI 304 et cuve intérieure estampée en acier inox. AISI 304. Avec robinet de vidange et anses.





1. Cadre support pour portoirs.
Capacité de 3 portoirs. Code 1001296

2. Portoirs adaptables au cadre support.

Code	Pour tubes Ø mm	Capacité tubes portoirs	Haut. / Larg. / Prof. (utile) cm
1001202	13	36	8 8,2 23,6
1001203	16	24	8 8,2 23,6
1001204	20	24	8 8,2 23,6

MODÈLES

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (utile) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Poids Kg
6000392	20	15 48 30	20 55 35	6,6
6000393	27	20 48 30	25 55 35	7,6



Couvercle avec orifice et disques de réduction de 105, 80, 60, et 37 mm de Ø, avec logement pour thermomètre. Capacité de 4 disques.
Code 1001374

Unité thermostatique avec bain intégré et couvercle à 4 orifices.