Relación de los diferentes modelos de centrífugas y



RESUMEN ESQUEMÁTICO DE LAS DIFERENTES CENTRÍFUGAS EN RELACIÓN A VOLUMEN, CAPACIDAD, VELOCIDAD Y ACELERACIÓN MÁXIMOS.

SELECCIÓN RÁPIDA

Modelo	Código	Volumen máx. ml	Volumen máx. tubo ml	R.p.m. máx.	R.c.f. máx. (xg)
Manual	7000014	30	15	1500	360
	7000015	60	15	1500	360
	7000016	2 x butirómetros	–	1500	370
Cencom II	7002240	90	15	4000	1760
Centro 4-BL	7002560	20	5	5000	2907
Centro 8-BL	7002356	120	15	4500	2515
Centrolit II-BL	7002357	40,5	2,2	12000	14103
Centromix-BLT	7002556	150	25	12000	14200
Mixtasel-BLT	7002576	400	100	4200	2901
Centronic-BLT	7001768	400	100	13500	19048
Centrofriger-BLT	7001769	400	100	15300	23550
Meditronic-BLT	7001476	800	200	11000	12619
Medifriger-BLT	7001477			15000	23470
Macrotronic-BLT	7001485	2000	500	10000	12296
Macrofriger-BLT	7001486			12000	17706
Megafriger-BLT-Blood	7001495	4000	1000	4600	5370
Macrofriger-BLT-Blood	7001490	9600	1600	4070	5430

Descripción	Micro-hematocrito	Reacción vial	Reacción vial	Hemólisis	Vidrio
Capacidad		0,25/0,5 ml	1,5/2,2 ml	5 ml	7 ml
Medidas	Ø 1,4 x 75 mm	Ø 6,3/7 x 47/49 mm	Ø 10,7/13 x 42 mm	Ø 12,5 x 75 mm	Ø 12 x 100 mm
Descripción			Tubo RIA	Tapval o tubo de vacío	
Capacidad			5 ml	5 ml	
Medidas			Ø 12 x 55/75 mm	Ø 13 x 75/80 mm	
Micro-hematocrito		Reacción vial	Reacción vial	Hemólisis	Vidrio
24		18	18		
				10	4
				24 16	24
24		40	30	24 16	24
24		40	30	24 16	24
			30 48	48 28	48
			80	80 48	96

Ver relación de tubos standard que se suministran como accesorios en pág. 168.

Centrífuga refrigerada de gran capacidad y control por microprocesador para tubos, frascos, y bolsas de sangre “Megafriger-BLT-Blood”

TEMPERATURAS DE TRABAJO REGULABLES DESDE -10 HASTA 40 °C. (TEMPERATURA EN PARADO -20 °C).
CAPACIDAD HASTA FRASCOS DE 1000 ml Y ESPECIAL PARA BOLSAS DE SANGRE DE 500 A 800 ml.
CAPACIDAD MÁXIMA 4 BOLSAS.
NUEVA TAPA CON CIERRE AUTOMÁTICO







Detalle cabezal oscilante de 4 plazas, construido en acero tratado.



Características y panel de mandos (ver página 163).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Volumen máximo: .....4000 ml.
Capacidad máxima del vaso: .....1000 ml.
Velocidad: .....de 300 a 4600 r.p.m.
Estabilidad: .....±5 r.p.m.
Resolución de r.p.m.: .....10 r.p.m.
R.C.F.: .....de 24 a 4078.
Estabilidad: .....±5 g.
Resolución: .....4 g.
Temperatura: .....de -10 °C a 40 °C.
Estabilidad: .....±4 °C.
Resolución: .....1 °C.
Rango de tiempo: .....99 min. 59 seg.
Radio de centrifugación: .....241 mm.
Rampas de aceleración: .....5.
Rampas de frenado: .....9 lineales y 6 cuadráticas.
Alimentación: .....230.
Potencias: .....1700 VA.

MODELO

Código	Volumen máx. ml	Capacidad máx. tubos	Alto/Ancho/Fondo (exterior) cm	Consumo W	Peso Kg
7001495	4000	4 bolsas x 1000 ml	97 70 72	1700	190