Centrifugeuses à contrôle par microprocesseur “Macrotronic-BLT” et “Macrofriger-BLT”

Polyvalentes. Capacités depuis des micro-tubes de 1,5 / 2,2 ml jusqu’aux flacons de 500 ml et poches de sang de 500 ml. Moteur d’induction libre de maintenance.

Caractéristiques et Panneau de commandes (voir page 126).
Meuble extérieur alliage DUR-AL et cuve intérieure estampée en acier inox. AISI 304.





Modèle Macrotronic-BLT

MODÈLE

Code	Volume maxi. ml	Capacité maxi. poches	Haut./Larg./Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
7001485	2000	4 de 500 ml	45 60 66	720	76

Modèle Macrofriger-BLT réfrigérée avec sélecteur de température réglable de -12 à 40 °C.

MODÈLE

Code	Volume maxi. ml	Capacité maxi. poches	Haut./Larg./Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
7001486	2000	4 de 500 ml	97 60 66	1230	156

Note: La température obtenue dans la chambre est limitée par le type du rotor, vitesse et température ambiante rappelée au display LCD.

ACCESSOIRES

Rotors angulaires avec couvercle, interchangeables, en aluminium anodisé dur. Avec marque d’identification. Autoclavables.


7000561


7000560


7001650


7001651


7001652


7001653


7001654