Mini-centrifugeuse “METEOR 10K”

POUR FLACONS DE 0,4 ET 0,5 ML, PCR DE 0,2 ML ET MICROTUBES DE 1,5 ET 2 ML.

APPLICATIONS

Pour la centrifugation de tubes de séparation ou d'échantillons HPLC.

CARACTÉRISTIQUES

Boîtier en ABS et couvercle transparent pour visualisation.
Plateforme en caoutchouc antidérapante.
Fonctionnement simple: insérer les tubes dans la tête, fermer le couvercle et appuyer sur le bouton ON/OFF. Pour des centrifugations répétitives, il suffit d'ouvrir et de fermer le couvercle pour arrêter ou démarrer la centrifugeuse.
Dispositif de sécurité avec microrupteur qui coupe l'alimentation du moteur lors de l'ouverture du couvercle.

La centrifugeuse est fournie complète, avec deux têtes interchangeables:
A- 1 tête circulaire pour 8 microtubes de 1,5 ml ou 2 ml, installée sur la centrifugeuse, avec 8 adaptateurs pour flacons de 0,4 à 0,5 ml.
B- 1 tête rectangulaire pour 2 bandes de 8 microtubes PCR de 0,2 ml ou 16 microtubes PCR de 0,2 ml individuels.



MODÉLE

Code	Hauteur/ Largeur / Profondeur (Extérieur) cm	Vitesse r.p.m.	R.C.F. xg máx.	Consommation W	Poids Kg
5022100	10,5 13 15	10000	6652	15	1,5

Fournit avec : 1 tête angulaire en ABS et 1 tête rectangulaire en ABS.

Microcentrifuge“Cencom III”

POUR MICROTUBES DE 2,2/1,5, 0,5 ET 0,2 ML.
RÉGULATION ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE DE LA VITESSE ET DU TEMPS.VITESSE RÉGLABLE JUSQU'À 14500 TR/MIN.

CARACTÉRISTIQUES

Enceinte extérieure en ABS.
Moteur BLDC sans entretien.
Suspension élastique du moteur réduisant au maximum les vibrations.
Microcentrifugeuse haute vitesse conçue pour minimiser la surchauffe des échantillons.
Très silencieuse.Capacité pour 12 microtubes avec identifiant numérique et couvercle supérieur en polycarbonate.
Dispositif avec hublot sur le couvercle pour visualiser l'intérieur

TABLEAU DE COMMANDE

Interrupteur de mise en marche.
Bouton de démarrage/arrêt. Start/Stop.
Affichage LCD indiquant le temps et la vitesse.
Boutons de sélection du temps.
Boutons de sélection de la vitesse.
Bouton ▲ pour augmenter les différents paramètres.
Bouton ▼ pour diminuer les différents paramètres.
Bouton de rotation rapide du moteur pour une accélération rapide (Short/Spin).
Bouton d'ouverture de la porte une fois le cycle terminé.



Il est fourni avec 12 réducteurs de 0,5 et 0,2 ml.

MODÉLE

Code	Capacité tubes	Hauteur/Largeu/Profondeur (Extérieur) cm	Vitesse máx. r.p.m.	R.C.F.(xg)	Consommation W	Temps sélectionné	Poids Kg
5022010	12	15 21 25	14500	14000	105	hasta 99 99	4