PANNEAU DE COMMANDES
Interrupteur général.
Lampe de signalisation de réseau.
Écran tactile TFT de 4,3".
Thermostat de sécurité réglable.



Graphique de profils de température

Note:
Homogénéisation optimale de la température s'obtient avec une distribution raisonnable de l'espace et de charge, ne dépassant pas les 70% du volume utile



EQUIPEMENT STANDARD
2 étagères et 4 guides.

MODÈLES

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Guide porte-étagères	Consom. W/h á 5 °C	Consom. W/h á 40 °C	Consom. W	Poids Kg
2000963	36	40 30 30	60 65 49	7	70	50	310	54
2000964	80	50 40 40	70 75 59	8	75	55	310	73
2000965	150	50 60 50	70 95 68	8	90	60	310	94

RECHANGES
Guides et étagères.

Pour étuves code	2000963	2000964	2000965
Guide- étagères - 2 unités	2000012	2000013	2000015
Étagères	2000022	2000023	2000025

Pour chaque étagère, il est nécessaire d'adapter deux guide-étagères.

Chambre d'incubation "Boxcult"

AVEC CIRCULATION FORCÉE DE L AIR.
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS L AMBIANCE +5 °C JUSQU À 57 °C.
STABILITÉ: ±0,25 °C, À 37 °C. HOMOGÉNÉITÉ: ±1 °C, À 37 °C.
ERREUR DE CONSIGNE: ±2% A LA TEMPÉRATURE DE TRAVAIL. RÉSOLUTION: 0,1 °C.

SÉCURITÉ:
NORME EN 61.010. LIMITATEUR FIXE DE SURCHAUFFE INCORPORÉ.

CARACTÉRISTIQUES
Construite en métacrylate qui permet de visualiser l'intérieur de l'enceinte durant l'incubation, avec une large porte frontale qui facilite l'accès à la zone de travail. Base inférieure en acier inox AISI 304. Son système de circulation forcée de l'air assure une grande homogénéité et rapidité de récupération de la température.
Un orifice de 30 mm Ø, situé sur la partie postérieure permet le passage des connexions pour les appareils logés dans la chambre.
Fond inférieur amovible qui permet d'intégrer l'agitateur orbital ou va-et-vient "Rotabit" décrits au chapitre des agitateurs qui sont fournis comme accessoires.
Partie supérieure métallique formant un bloc compact avec tous les élements de chauffage, circulation de l'air et contrôle de la température.

PANNEAU DE COMMANDES
Interrupteur général.
Régulateur électronique digital de la température.

MODÈLE

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
3000957	110	50 47 47	61 51 51	220	18

Livrée sans plaque de fond, sans châssis et sans étagères.



Chambre d'incubation "Boxcult" code 3000957 avec plaque de fond code 3001172 et châssis à 2 étagères code 1000973 qui sont fournis comme accessoires.