Pompe à vide “2XZ - 2B”

POMPES À PALETTES AVEC CLAPET ANTI-RETOUR D'HUILE INTÉGRÉ POUR LES APPLICATIONS GÉNÉRALES DE VIDE. MOTEUR AVEC PROTECTEUR THERMIQUE ET INTERRUPTEUR DE DÉMARRAGE.

CARACTÉRISTIQUES

Aubes et joints exempts d'amiante.
Buse d'aspiration de Ø 25 mm.
Vacuomètre analogique.
Grand volume d'huile et lubrification forcée.
Capacité du réservoir d'huile : 1150 ml
Filtre d'expulsion pour la rétention des vapeurs d'huile.
Simple effet. Pas de vibrations.
Faible niveau sonore (62 dB).
Température maximale de fonctionnement : 40 °C.
Portatifs, ils disposent d'une poignée pour le transport.



Code 5900622



FILTRE SILENCIEUX POUR POMPE À VIDE
Code: 5515032

MODÈLE

Code	Débit de vide m³/h	Vide limite mbar	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	t.p.m.	Consom. W	Poids Kg
5900621	3,6	0,06	27 35 14	1400	180	11

PIÈCES DE RECHANGE

Kit de raccordement pour pompe 1500019

Dessiccateur thermostatique sous-vide “Vacuo-Temp”

AVEC LIMITATEUR THERMIQUE DE TEMPERATURE.
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS L AMBIANCE +5 °C JUSQU À 170 °C.
STABILITÉ: +/- 2°C. RÉSOLUTION: 1 °C.
RÉGULATION ÉLECTRONIQUE DIGITALE DE LA TEMPÉRATURE ET TEMPS (3 digits**)**



CARACTÉRISTIQUES

Sonde de température de Pt 100.
Plaque supérieure en alliage d’alluminium à surface rectifiée et rigole pour joint d’étanchéité.
Elément chauffant blindé.
Corps extérieur en acier inox. AISI 304.
Connexion postérieure pour pompe à vide.
Cloche en verre trempé et joint de silicone.
Valve prise de vide et d’aération.
Livré avec cloche et joint en silicone.

PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur général.
Régulateur électronique de la température.
Display indicateur de la température.
Poussoirs pour la sélection et lecture de la température.
Vacumètre analogique.

MODÈLE

Code	Vide maximal	Capacité utiles litres	Ø plaque chauffante cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
4000474	10^{-2} mm Hg	3	23,5	17 28 34	540	9

RECHANGES

Cloche en verre trempé de 15 cm de haut. et 23 cm de Ø utiles. Code 4000475
Joint en silicone. Code 4000476

Dessiccateur pour produits

AVEC HYGROMETRE DE CONTRÔLE.



APPLICATIONS

Stockage de produits anhydres, biologiques ou chimiques et conservation d’échantillons qui doivent être protégés de l’humidité et de la poussière.

CARACTERISTIQUES

Construit en méthacrylate complètement transparent de 12 mm d’épaisseur qui confère une grande robustesse à l’appareil.

Porte avec joint en silicone et fermeture magnétique.
Volume: 55 litres.
Dimensions intérieures: 50cm haut. x 38cm larg. x 29 cm prof.
Livré avec trois étagères perforées et une étagère estampée en acier AISI 304 pour produits déshydratants.
Code 1001403