

Cubetas para tinción “Color-Com”, en vidrio de horno transparente.



Cubeta de tinción en polietileno con tapa con rosca hermética.

CUBETAS DE TINCIÓN

Código	Tipo	Alto/Ancho/Fondo (exterior) mm			Capacidad porta-objetos	Aplicaciones
1001138	1	85	105	70	10 de 76 x 26 mm	Cubeta baño con tapa para introducir cubeta nº 2
1001139	2	30	90	48	10 de 76 x 26 mm	Cubeta sin fondo para sumergir a cubeta baño nº 1
1001140	3	105	60	55	16 de 76 x 26 mm	Hellendahl, baño tinción vertical con tapa
1001141	4	50	85	70	10 de 76 x 26 mm	Baño tinción horizontal con tapa
1001142	5	105	45	45	10 de 76 x 26 mm	Coplin, baño tinción vertical con tapa
1001352	6	110	56	56	10 de 76 x 26 mm	Coplin, baño tinción en ABS con tapa



1. MOLDES FORMA ÁNGULO

Para recubrimientos de parafina.
Con dos ángulos móviles y platina en acero inox. AISI 304.

Código	Alto/Ancho/Fondo (útil molde) mm			Código	Alto/Ancho/Fondo (útil molde) mm		
6051622	14	22	44	6051645	20	45	85
6051635	20	35	65	6051690	25	90	150

2. CÁPSULA REDONDA PARA INCLUSIONES

En acero inox. AISI 304. Perforada, con tapa.

Código	Ø mm	Alto mm
1051837	37	8

Cubeta refrigeradora “Refricub”

CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA Y LECTURA DIGITAL.
PARA TEMPERATURAS REGULABLES HASTA -25 °C.



APLICACIONES

Especialmente indicada para mantener elementos en estado sólido durante largos períodos de tiempo, tales como ceras, parafinas, etc.

CARACTERÍSTICAS

Uniformidad de la temperatura: ±2 °C.
Precisión regulador de la temperatura: 1 °C.
Mueble exterior recubierto en epoxi y cubeta interior y tapa en acero inox. AISI 304.
Grupo compresor hermético montado sobre acoplamiento antivibratorio.

PANEL DE MANDOS

Interruptor general con indicador luminoso.
Regulador electrónico de la temperatura de control y lectura digital (2 dígitos).
Resolución: ±1 dígito.
Sonda PTC.

Código	Capacidad litros	Alto/Ancho/Fondo (útil cubeta) cm			Alto/Ancho/Fondo (exterior) cm			Potencia HP	Consumo W	Peso Kg
4100519	18	20	30	31	80	46	44	3/8	350	22