# Compteur de colonies “Digital S”

**POUR BOÎTES DE PÉTRI JUSQU À Ø 100 mm.**
**ÉCLAIRAGE LED**




## APPLICATIONS

Biologie moléculaire, génétique et microbiologie.

## CARACTÉRISTIQUES

Permet une unité de comptage pour chaque impulsion restant visible sur l’écran digital jusqu’à ce que la totalité des colonies soit détectée (999 unités).
On peut exercer la pression avec tout type de stylo (à pointe, crayons, etc.)
Meuble recouvert époxy avec fond intérieur réversible pour pouvoir visionner sur fond blanc ou noir.
Enceinte avec lumière circulaire LED non éblouissante, sur fond clair et d’une grande visibilité.
Un plateaux amovible pour le logement de la boîte de Pétri.
Logement pour plaque réversible blanc/noir pour contraste.
Loupe 2X avec support réglable en hauteur et en rotation.

## PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur général de mise en marche.
Ecran digital numérique: 3 digits.
Signal sonore indiquant chaque comptage.
Touche de mise à zéro RESET.

## MODÈLE

| Code | Ø loupe cm | Grossissement | Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm | Consom. W | Poids Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 4905002 | 12,5 | 2x | 25 23 30 | 20 | 3,5 |

Livré avec un réticule de Wolffhuegel.

## ACCESSOIRE

**5 réticules** de Wolffhuegel.
Code 4905001

# COMECTA Pupitre stérilisateur modèle économique

L'effet bactéricide des rayons ultraviolets repose principalement sur l'absorption de l'énergie par les corps albuminoïdes, ce qui perturbe l'appareil germinatif et reproducteur des bactéries. Ils détruisent les bactéries, les virus, les spores, les levures et les moisissures en un minimum de temps.



## CARACTÉRISTIQUES

Corps extérieur en polystyrène expansé de couleur claire, avec un plateau intérieur en acier inoxydable poli miroir brillant. Le couvercle supérieur est en méthacrylate fumé légèrement transparent, permettant de voir le matériel dans la chambre de stérilisation tout en étant opaque aux rayons UV.
Longueur d'onde UV : 2537 Angstroms.
Durée de vie de la lampe germicide : Environ 5000 heures.



## PANNEAU DE CONTRÔLE

Interrupteur principal.
Dispositif à micro-interrupteur qui déconnecte la lampe germicide lorsque le couvercle est ouvert, empêchant ainsi les rayons UV de nuire à la vue ou d'affecter la peau.

## MODÈLE

| Code | Hauteur/largeur/profondeur (intérieur) cm | Hauteur/largeur/profondeur (extérieur) cm | Consommation W | Poids Kg |
|---|---|---|---|---|
| 5000912 | 5 à 8 31 21 | 17 40 31 | 8 | 2 |