Conductivimètre “CD-3004”

ÉQUIPEMENT PORTABLE AVEC PROTECTION IP65 CONTRE L'EAU ET LA POUSSIÈRE.
ÉCRAN LCD DE 3,5 POUCES
FOURNI AVEC UNE ÉLECTRODE DE CONDUCTIVITÉ ET DE TEMPÉRATURE

CARACTÉRISTIQUES

La fonction de lecture multiple permet une lecture automatique, une lecture chronométrée et une lecture continue.
La compensation automatique de la température garantit des résultats précis.La fonction de maintien automatique détecte et verrouille le point final de la mesure.
Capacité de données allant jusqu'à 500 ensembles pour chaque paramètre (compatible BPL).
Support de communication USB.Étalonnage en 1 à 3 points avec reconnaissance des normes.
Paramètres configurables incluant la constante de cellule, la compensation de température, le coefficient et le facteur TDS.
Type de compensation de température.
Pile au lithium rechargeable, adaptateur CA, entrée 100-240 V CA, sortie 5 V CC.

NOUVEAU DESIGN

RS232

USB



SPÉCIFICATIONS

Plages de lecture : (automatique)
ConductivitéPlage : 0,000 µ S/cm à 500 mS/cm
Résolution : 0,001 µ S/cm
Précision : ± 1.0% FS

TDS :
Gamme : 0.00ppm ~ 300ppt
Résolution : 0,01 ppm mínimo.
Précision : ± 1.0%FS

Plage de salinité : 0,0 ~ 80,0 ppt
Plage de température : -5 à 110 ºC, 23 à 230 ºF

MODÈLE

Code	Largeur / Hauteur / Profondeur cm			Source d'alimentation	Poids Kg
4120413	8	22,5	3,5	AC Adaptateur	0.4

Conductivimètre “CD-3005”

PAREIL DE MESURE DE TABLE AVEC GRAND ÉCRAN

CARACTÉRISTIQUES

Écran LCD haute résolution, 6,0 pouces.
La fonction de lecture multiple permet une lecture automatique et une lecture continue.
La fonction de maintien automatique détecte et verrouille le point final de la mesure.
Stockage des données : 50 jeux pour chaque paramètre.
La fonction de remise à zéro réinitialise automatiquement tous les paramètres aux réglages d'usine par défaut.
Étalonnage en un point avec reconnaissance de l'étalon.
Adaptateur CA, entrée 100-240 V CA, sortie 9 V CC.

NOUVEAU DESIGN



SPÉCIFICATIONS

Gamme : 0,00 µS/cm à 200 mS/cm
Précision : ±1,0 % de l'E.M.
Résolution : 0,001 µS/cm
Température (plage) : -5,0 à 110 ºC, 23,0 à 230 ºF
TOS :
Gamme : 0,00mg/L ~ 100g/L
Résolution : 0,01 ppm minimum.
Précision : ±1,0 % de l'E.M.

MODÈLE

Code	Largeur / Hauteur / Profondeur cm			Poids Kg
4120511	19,5	24,2	6,8	0.8

Voir la section « Électrodes et sondes » supplémentaires (page 250).