Medidor multiparamétrico “MP-3006”

AMPLIA PANTALLA TÁCTIL. PARA MEDIR PH, ORP, CONDUCTIVIDAD, TDS, SALINIDAD, OXÍGENO DISUELTO, IONES Y TEMPERATURA. SE SUMINISTRA CON SOPORTE DE ELECTRODOS REX-6 Y LÁPIZ TÁCTIL

CARACTERÍSTICAS

Pantalla táctil de 7 pulgades.
Capacidad para memorizar hasta 1000 conjuntos de datos. Método GLP.
Posibilidad de memorizar, imprimir y borrar los datos de medición.
Puertos USB y RS-232 para conexión a PC.
Medición en continuo, con retardo y de balanceado.
IP 54. Adaptador de CA, entrada de CA de 100-240 V, salida de CC de 24 V



DATOS TÉCNICOS

	Rango	Precisión	Resolución
pH:	-2 a +20	±0,002 FS	0,001
ORP:	-2000.00 a 2000.00 mV	±0,03 FS	0,01 mV
Conductividad:	0,000 µS a +2000mS	±0,5 FS	0,001µS
TDS:	0,000 mg/L a 1000ppt	±0,5 FS	0,001 mg/L
Salinidad:	0,0 a 80.0 ppt	±0,1%	0,1%
Oxígeno disuelto:	0,00 a 99.99 ppm	±0,5 mg/L	0,01 mg/L
Iones:	0 a 19990(ug/L, mol/L)	±0,5%	±1
Tª:	-10 to 135 ºC, 14 to 275 ºF	±0,5 FS	0,1

MODELO

Código	Alto	Ancho	Fondo	Tensión alimentación	Peso kg
	cm				
4120702	22	19,5	6,8	entrada de CA de 100-240v	0,95

Ver el apartado de “Electrodos y sondas” para electrodos y sondas adicionales (pág. 302 y 303)

pH-metro digital “pH-3004”

EQUIPO PORTÁTIL DE ALTAS PRESTACIONES
CON PROTECCIÓN IP65 CONTRA AGUA Y POLVO. SE SUMINISTRA CON MALETIN DE TRANSPORTE QUE INCLUYE CONECTOR CON CABLE, CABLE DE COMUNICACIÓN, SOLUCIONES PH4,7,10,101,50ML
SE SUMINISTRA CON ELECTRODO DE PH, ATC



CARACTERÍSTICAS

Pantalla LCD de 3,5 pulgadas.
La función de lectura múltiple permite la lectura automática, la lectura cronometrada y la lectura continua.
La compensación de temperatura automática/manual garantiza resultados precisos.
La función de retención automática detecta y bloquea el punto final de la medición.
Capacidad de datos de hasta 500 conjuntos para cada parámetro (compatible con GLP).
Soporte para comunicación USB.
El medidor portátil es adecuado para mediciones de campo.
Calibración de 1 a 5 puntos con reconocimiento estándar.
Grupos tampón de pH seleccionables, incluidos NIST, DIN, GB, EE. UU.
Diagnóstico automático de electrodos con pendiente de pH y pantalla de compensación.
Batería de litio recargable, adaptador de CA, entrada de CA de 100-240 V, salida de CC de 5 V



DATOS TÉCNICOS

	Rango	Precisión	Resolución
pH:	-2.00 a 20.00pH	± 0.01 pH	0.1, 0.01 pH
mV:	-2000.0 a 2000.0 mV	± 0.3 mV or ± 0.1%	0.1
Tª:	-5 to 110 ºC, 23 to 230 ºF	± 0.2	0,1

MODELO

Código	Alto	Ancho	Fondo	Tensión alimentación	Peso KG
	cm				
4120403	22,5	80	35	Batería de litio	0,4