## pH-mètre digital “pH-3003”

**ÉQUIPEMENT PORTABLE POUR LES MESURES SUR LE TERRAIN IP65 WATERPROOF.**
**CHARGEUR AVEC SOLUTIONS PH 4, 7 ET 10 DE 50ML FOURNIES.**
**ÉLECTRODE PH 0-14 INCLUSE**

NOUVEAU DESIGN




### CARACTÉRISTIQUES

Écran ACL de 3,5 pouces.
Étalonnage 1-2 points avec reconnaissance standard.
La compensation manuelle de la température garantit des résultats précis.
Batterie au lithium rechargeable, adaptateur secteur, entrée AC 100-240V, sortie DC 5V.

### DONNEES TECHNIQUES

| | Gamme | Précision | Résolution |
|---|---|---|---|
| pH: | 0 à 14 | ±0,03 | 0,01 |
| mV: | ±1400 | ±2 | 1 |

### MODÈLE

| Code | Haut. / Larg. / Prof. cm | Tension alimentation | Poids Kg |
|---|---|---|---|
| 4120301 | 22 8 3 | Batterie au lithium | 0,4 |

## pH-mètre digital “pH-3005”

**MODÈLE HAUT DE GAMME ENCH AVEC GRAND ÉCRAN. ÉCRAN LCD DE 6,0 POUCES ÉTANCHE À L'EAU IP54**
**FOURNI AVEC UNE ÉLECTRODE DE PH ET DE TEMPÉRATURE.**



NOUVEAU DESIGN
RS232
USB

### CARACTÉRISTIQUES

La fonction multi-lecture permet une lecture automatique et une lecture continue.
La compensation de température automatique/manuelle garantit un résultat.
La fonction de maintien automatique détecte et verrouille le point final de la mesure.
Stockage de données 50: ensembles pour chaque paramètre.
Étalonnage de 1 à 3 points avec reconnaissance standard.

### DONNEES TECHNIQUES

| | Gamme | Précision | Résolution |
|---|---|---|---|
| pH: | -2.00 à 18.00 pH | ±0,01 | 0,01 |
| mV: | -1999 à 1999 mV | ±0.1%FS | 1 |
| Tª | (ºC):-5 à 110 ºC(23 à 230 ºF) | ±0,5 | 0,1 |

### MODÈLE

| Code | Haut. / Larg. / Prof. cm | Poids Kg |
|---|---|---|
| 4120501 | 19 24,2 6,8 | 0,9 |

Voir la section « Électrodes et sondes » supplémentaires (pages 249 et 250).

## pH-mètre digital “pH-3006”

**BANC DE CONTRÔLE, GRAND ÉCRAN GRAPHIQUE TACTILE À HAUT CONTRASTE DE 7 POUCES.**
**FOURNI AVEC UN PORTE-ÉLECTRODE ET UNE ÉLECTRODE DE PH ET DE TEMPÉRATURE.**




NOUVEAU DESIGN
RS232

### CARACTÉRISTIQUES

La fonction multi-lecture permet la lecture automatique, la lecture temporisée et la lecture continue.
La compensation de température automatique/manuelle garantit un résultat.
Stockage de données 1000: ensembles pour chaque paramètre (conforme aux BPL).
La fonction d'analyse des données aide l'utilisateur à examiner, comparer et recalculer les résultats.
Prise en charge de la communication USB ou RS-232.
IP54 étanche.
Étalonnage de 1 à 6 points avec reconnaissance standard.
Groupes de tampons de pH sélectionnables, y compris DIN, NIST, USA, MERK, JIS, GB.
Prise en charge de la personnalisation du groupe d'étalons de pH.
Diagnostic automatique de l'appareil avec affichage de la compensation et pente du pH.

### DONNEES TECHNIQUES

| | Gamme | Précision | Résolution |
|---|---|---|---|
| pH: | -2 à 20 pH | ± 0.002 pH | 0.1, 0.01, 0.001pH |
| mV: | -2000.00 à 2000.00 mV | ± 0.1 mV or ± 0.03% | 0.1, 0.01 mV |
| Tª (ºC): | -10 à 135 ºC, 14 à 275 ºF | ±0,1 | 0,1 |

### MODÈLE

| Code | Haut. / Larg. / Prof. cm | Poids Kg |
|---|---|---|
| 4120601 | 29 20 7 | 0,4 |