Bidestilador de agua “L-4B”

CAPACIDAD DE DESTILACIÓN: 4 LITROS/HORA.



CARACTERÍSTICAS

Equipo completo en vidrio borosilicato con mueble protector de diseño funcional que permite un fácil acceso a los elementos de vidrio y calefacción.
De funcionamiento automático y producción continua.
Produce un agua bidestilada de alta pureza libre de pirógenos e iones metálicos.
La producción se obtiene por dos etapas de destilado:
El agua destilada que se produce en un primer cuerpo ebullidor es recogida en un segundo cuerpo ebullidor, empezando a trabajar cuando se alcanza el nivel óptimo, obteniéndose así el agua bidestilada.
Dispositivo de protección con presostato de seguridad que se acciona si falta el agua de alimentación al refrigerante y calderín de ebullición. La reactivación es automática cuando se restablece el suministro.
Dispositivo de corte de flujo de entrada de agua por falta de corriente eléctrica.
Cuando se requiere almacenar el agua destilada y evitar el desborde del recipiente, posee un sistema de desconexión automática de corte de corriente y de suministro de agua.
Dispositivo para colgar en la pared.
Voltaje: 230 V / I, 50/60 Hz = 26,8 A

MODELO

Código	Capacidad de destilación l/h	Consumo agua l/min	Conductividad a 20º C	Alto / Ancho / Fondo cm			Consumo W	Peso Kg
4903010	4	2	0.5 µs/cm	48	69	40	2x2800	22

REPUESTOS

Elemento calefactor en Cuarzo. Código 4903011
Cuerpo de ebullición en vidrio borosilicato (el equipo consta de 2 unidades, el código indicado es unitario). Código 4903012
Refrigerante en vidrio borosilicato (el equipo consta de 2 unidades, el código indicado es unitario). Código 4903014

Destilador de agua especial autoclave “Dest-4”

CAPACIDAD DE DESTILACIÓN: 1,2 LITROS/HORA. CAPACIDAD INTERIOR 4 LITROS.

CARACTERÍSTICAS

Mueble fabricado en plástico termoresistente. Interior en acero inox.
Refrigeración del serpentín por aire forzado.
Sin elementos de vidrio. De muy fácil manejo.
Dispositivo de sobrecalentamiento por falta de agua.
Se suministra con un recipiente de plástico de 4 litros y tres boquillas dispensadoras con filtro.
Nota: para un uso diario se aconseja cambiar el filtro cada 3 meses.

Sin consumo extra de agua



MODELO

Código	Capacidad destilación litros/hora	Conductividad µs/cm	Ø cm	Alto cm	Consumo W	Peso Kg
4001729	1,2	5	29	39	750	3,5

REPUESTO Boquilla dispensadora con filtro. Código 4001730

Descalcificador “AC-3”

APLICACIONES

Ideal para el tratamiento de agua con alto contenido de cal, recomendado especialmente para uso doméstico y pequeños laboratorios donde la dureza del agua supera los 25° franceses.
Optimo para sistemas de agua que alimentan electrodomésticos y prolongan su vida útil al reducir la acumulación de cal.

DATOS TÉCNICOS

Control automatizado.
Capacidad de resina: 26L.
Regeneración ajustable por flujo ascendente/descendente.
Caudales: Nominal 1.0 m³/h; Punta 1.2 m³/h.
Presión de servicio de 2 a 6 bar, requiere reductor si supera estos valores.
Temperatura de agua de alimentación: 5 - 45 °C.
Dimensiones: 1112 x 320 x 503 mm.
Funciones avanzadas incluyen pantalla LCD, programación de regeneración automática y manual.
Código 0703053



Depósito de 50 litros para agua destilada

CARACTERÍSTICAS

Especialmente recomendado para el almacenamiento de agua destilada. Depósito de polietileno de alta densidad. 50 litros de capacidad, con asas y grifo dispensador. Tapón roscado de 15 cm de Ø con obturador.
Medidas: 68 cm alto x 35 cm Ø.
Con dosificador.
Código 0106006



ACCESORIO

Soporte con ruedas.
Soporte de gran robustez. Estructura metálica en acero pintado epoxi.
Ruedas con dispositivo de inmovilización.
Estante inferior portautensilios; jarras, vasos, etc.
Apto para bidones hasta 38 cm de Ø.
Alto del soporte 48 cm.
Código 5903049