Bi-distillateur d'eau "L-4B"

CAPACITÉ DE DISTILLATION: 4 LITRES / HEURE.



CARACTÉRISTIQUES

Equipement complet en verre borosilicate avec meuble protecteur au design fonctionnel que permet un accès facile aux éléments en verre et de chauffage.
Fonctionnement automatique et production continue.
Produit une eau bi-distillée de haute pureté, libre de pyrogène et d'ions métalliques.
La production est obtenue par 2 étapes de distillat :
L'eau distillée qui est produite dans un premier corps est reconduite dans un second corps, en commençant à travailler au moment de l'obtention du niveau optimum, obtenant ainsi une eau bi-distillée.

Dispositif de protection avec pressostat de sécurité qui s'actionne s'il manque de l'eau d'alimentation du réfrigérant et dans la chambre d'ébullition. La réactivation est automatique lorsque le problème est rétabli.
Dispositif de coupure du flux d'entrée de l'eau si le courant électrique saute.
Dispositif d'accroche au mur.
Voltage: 230V / I, 50/60 Hz = 26,8 A

MODÈLE

Code	Capacité de destillation l/h	Consom. d´eau l/h	Conductivité a 20 °C	Haut. / Larg. / Prof. cm	Consom. W	Poids Kg
4903010	4	2	0.5µs/cm	48 69 40	2x2800	22

RECHANGES

Elément chauffant en quartz. Code 4903011
Bouilleur en verre borosilicate (l'appareil comprend 2 unités, le code indiqué est unitaire). Code 4903012
Réfrigérant en verre borosilicate (l'appareil comprend 2 unités, le code indiqué est unitaire). Code 4903014

Distillateur d'eau spécial autoclave "DEST-4"

CAPACITÉ DE DISTILLATION: 1,2 LITRES / HEURE. CAPACITE INTERIEURE DE 4 LITRES.

Sans consom. extra d eau



CARACTÉRISTIQUES

Meuble fabriqué en plastique thermorésistant. Intérieur en acier inox.
Réfrigération du serpentin par air forcé.
Sans éléments en verre. D'utilisation très simple.
Dispositif de surchauffe par manque d'eau.
Livré avec un récipient plastique de 4 litres et de 3 systèmes de distribution avec filtre.
Note: pour un usage quotidien, nous conseillons de changer le filtre tous les 3 mois.

MODÈLE

Code	Capacité destillation litres/h	Conductivité µs/cm	Ø Haut. cm	Consom. W	Poids Kg
4001729	1,2	5	29 39	750	3,5

RECHANGE Système de distribution avec filtre. Code 4001730

Décalcificateur "AC-3"

APPLICATIONS

Idéal pour le traitement de l'eau à forte teneur en calcaire, particulièrement recommandé pour l'usage domestique et les petits laboratoires où la dureté de l'eau dépasse 25° de dureté française.Optimal pour les réseaux d'eau alimentant les appareils électroménagers et prolonge leur durée de vie en réduisant l'accumulation de calcaire.



DONNÉES TECHNIQUES

Contrôle automatisé.
Capacité de résine : 26L.
Régénération réglable par flux ascendant/descendant.
Débits : nominal 1,0 m³/h ; pointe 1,2 m³/h.
Pression de fonctionnement de 2 à 6 bar, nécessite un réducteur si ces valeurs sont dépassées.
Température de l'eau d'alimentation : 5 - 45 °C.
Dimensions : 1112 x 320 x 503 mm.
Les caractéristiques avancées comprennent l'affichage LCD, la programmation automatique et manuelle de la régénération.
Code 0703053

Réservoir de 50 litres pour eau distillée

CARACTÉRISTIQUES

Spécialement recommandé pour le stockage de l´eau distillée. Réservoir en polyéthylène de haute densité. Capacité de 50 litres, avec anses et robinet distributeur d´eau.
Ouverture de 15cm de Ø avec obturateur.
Dimensions : 68 cm de haut x 35 cm Ø.
Code 0106006



ACCESSOIRE

Support à roulettes.
Support de grande robustesse. Structure métallique en acier recouvert époxy.
Roulettes avec dispositif d'immobilisation.
Etagère inférieure porte-ustensiles, jarres, flacons, etc.
Convient pour bidons jusqu'à 38 cm de Ø.
Haut. du support: 48 cm.
Code 5903049