COMECTA Déminéralisateurs intégraux « Lab-Ion L-2 et LD-12 ».

MÉTHODE SIMPLE ET ÉCONOMIQUE POUR OBTENIR UNE EAU EXTRÊMEMENT PURE, ÉQUIVALENTE À LA MEILLEURE EAU DISTILLÉE.

CARACTÉRISTIQUES « LAB-ION LD-2

Conductimètres avec échelle à 4 ou 8 diodes selon le modèle, indicateurs lumineux vert/rouge de la gamme de conductivité.
Fonction test pour vérification préalable de l'état de la cartouche.résidu d'ignition inférieur à 1 mg/litre.
Conductivité inférieure à 1 µS/cm.
Résistivité supérieure à 1 mégohm/cm.
Cartouche d'échangeur d'ions jetable, avec un mélange de résines spéciales et biodestructible.
livrée complète avec cartouche, accessoires de fixation et tuyau de raccordement 3/4 » pour l'évacuation et le robinet.
Tension : 110-220 V / 50-60 Hz.
Echelle de conductivité / Diodes, selon le modèle :

Conductivité	Lab-Ion 4 diodes	L2 Lab-Ion L2 8 diodes
Code	5800004	5800008
Moins de 0,1 µS	1er vert	1er vert
Pour 1 µS		2ème vert
Pour 3 µS		3ème vert
Pour 5 µS	2ème vert	4ème vert
Pour 8 µS		5ème vert
Pour 10 µS		6ème vert
Depuis le 20 µS	1er rouge	1er rouge
Depuis le 50 µS	2ème rouge	2ème rouge

CARACTÉRISTIQUES LAB-ION LD-12

Conductimètre analogique de 0 à 30 µS/cm.
Distribution optimale de l'eau dans l'échangeur garantissant une pureté de conductivité exceptionnelle, inférieure à 0,055 µS/cm, conforme aux normes de la pharmacopée européenne.
Réservoir de l'échangeur d'ions en acier inoxydable, testé sous pression jusqu'à 10 bar, avec un mélange spécial de résines qui peut être remplacé par simple retournement.
Livré complet avec résines et tuyau de vidange et de raccordement au robinet de 3/4.
Tension: 110-220 V / 50-60 Hz.
Code 5800012



Lab-Ion L-2
8 diodes
Code 5800008



Lab-Ion LD-12
Code 5800012

MODÈLES	Code	Consumption litres/h	Capacité de déminéralisation en litres selon le degré de dureté de l'eau (degrés français)) 10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	Haut / Ø cm	Poids Kg
L-2 4 diodes	5800004	30/ 40	750	480	360	290	240	205	180	51 / 11	3,5
L-2 8 diodes	5800008										
LD-12	5800012	100/150	2500	1670	1250	1000	830	715	625	40 / 24	15

PIÈCES DE RECHANGE

Pour les modèles Lab-Ion L-2, 4 diodes et 8 diodes :
Cartouche à usage unique (1 unité). Code 5800011
Cartouche à usage unique (5 unités). Code 5800015

Pour le modèle Lab-Ion LD-12 :
Recharge en résine. Code 5800016

COMECTA Déminéralisateur d'eau “SMEG WP-3000”

smeg DIVISIONE LABORATORIO

PRODUCTION D'EAU GRADE III LABORATOIRE (ISO-3696).

CARACTÉRISTIQUES

Idéal pour alimenter plusieurs appareils en même temps et notamment comme accessoire pour les machines à laver SMEG.
Conductimètre avec échelle à 3 diodes indiquant la plage de conductivité au moyen d'une lumière verte, jaune et rouge.
Fonction de test pour le pré-contrôle de l'état des résines.
Plage de conductivité de 0,8 à 20 µS/cm, résistivité de 1,4 à 1 MW/cm-1.
Pression d'eau minimale 0,3 bar, maximale 10 bar.
Déminéralisation instantanée jusqu'à un maximum de 10 l/min en fonction de la pression d'entrée de l'eau du réseau.
Capacité de déminéralisation en fonction du degré de dureté de l'eau : à 10 °F=4200 litres, à 40 °F=1050 litres, (° français).
Réservoir de l'échangeur d'ions en acier inoxydable. AISI-316, avec mélange de résine spéciale, remplaçable par simple retournement.
Armoire en acier inoxydable. AISI-316.
Fourni avec un kit de résine.
Dimensions en cm (hauteur x largeur x profondeur) : 85 x 30 x66.
Poids : 35 Kg.
Tension : 230 V / 50 Hz.
Code 5833300

Capacité de déminéralisation, en fonction du degré de dureté de l'eau.

Dureté °Français	Litres
10	4200
15	2800
20	2100
25	1680
30	1400
35	1200
40	1050

REMPLACEMENT

Kit de résine MI-700 WP.
Code 5833370

