UNI EN 29002 (ISO 9002) GIBERTINI

COMECTA Balances techniques de précision séries “EU-C GOLD” et “CENT-2”

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Affichage à sept segments, facile à lire.Lecture en grammes (g), livres (lb), onces (oz) et pourcentage (%).
Précision de la ligne : ±2 LSD.
Temps de stabilisation : 2/3 secondes.
Température de fonctionnement : 10 à 40°C (optimum 15 à 30°C).
Tension : 220V - 15% + 10% / 50 Hz.
Plage de tare par soustraction jusqu'à la capacité maximale.
Calibrage externe automatique, calibrage interne dans le modèle Cent-Cal.
Fonction de comptage de pièces.
Pesage hydrostatique par boîtier inférieur.
Système antichoc exclusif pour la protection contre les surcharges.
Bargraph qui permet de connaître à tout moment la capacité de pesage restante de la balance.
Clavier à membrane étanche et résistant aux solvants, facile à utiliser.
Conception robuste et ergonomique, très adaptée à une utilisation industrielle ; sa surface lisse est facile à nettoyer.
Fourni avec une housse de protection et un manuel d'instructions.

NOUVEAU

MODÈLES	Code	Poids maximal capacité g	Précision ±g	Linéarité ±g	Hauteur/Largeu /Profond. (extérieur) cm	Ø plateau cm	Poids Kg
EU-C-GOLD 2002	5833002	2000	0,01	0,02	12 21 35,5	15x15	4,5
EU-C-GOLD 2002 BP	5833003	2000	0,01	0,02	12 21 35,5	15x15	4,5
EU-C-GOLD 4002	5833004	4200	0,01	0,02	12 21 35,5	15x15	4,5
EU-C-GOLD 4002 BP	5833005	4200	0,01	0,02	12 21 35,5	15x15	4,5
EU-C-GOLD 7500 DR	5833006	7500	0,1	0,3	12 21 35,5	19	4,5
EU-C-GOLD 7500 PT	5833007	7500	0,1	0,3	12 21 35,5	19	4,5
EU-C-GOLD 10000 PT	5833008	7500	0,1	0,3	12 21 35,5	19	4,5

BP: PACK BATTERIE; **PT:** PLATEAU ROND; **DR:** DUAL RANGE
GOLD MODÈLES DISPONIBLES AVEC **CONNECTIVITÉ RS232, USB ET WIFI**



NOUVEAU

MODÈLES	Code	Poids maximal capacité g	Précision ±g	Linéarité ±g	Hauteur/Largeu /Profond. (extérieur) cm	Øplateau cm	Poids Kg
CENT 2-203	5832004	210	0,001	0,002	11 21 35	11	5,2
CENT 2-2000	5832001	2200	0,01	0,01	11 21 35	16x16	5,2
CENT 2-2000 CAL	5832005						
CENT 2-4000	5832006	4200	0,01	0,02	11 21 35	16x16	5,2
CENT 2-4000 CAL	5832007						
CENT 2-6000	5832008	6300	0,1	0,1	11 21 35	19	5,2
CENT 2-6000 CAL	5832009						
CENT 2-10000	5832010	10200	0,1	0,2	11 21 35	11	5,2

CAL: CALIBRATION INTERNE
Tension d'alimentation : 100/240 VAC.



Thermobalance électronique d'humidité “Crystal Therm”

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE 40 À 200 °C

CARACTÉRISTIQUES

Vous pouvez peser des échantillons jusqu'à la capacité de pesage maximale.
Il n'est pas nécessaire d'indiquer le poids exact de l'échantillon.
Poids minimum de l'échantillon : 500 mg.
Affichage graphique : humidité (%), résidu sec (%), temps (min) et température (°C).
Four à infrarouge avec une plage de température de 40 à 200 °C (par pas de 1 °C).
Affichage numérique clair et programmation de tous les paramètres par clavier.
Durée de programmation de 1 à 999 minutes (par pas de 1 minute jusqu'à 8 heures).
Conservation en mémoire de la température, de l'heure, du poids et de l'humidité jusqu'à ce que l'utilisateur l'annule.
Interface de données : RS-232 E/S configurable.
Détermination stable du poids et arrêt automatique à la fin de chaque analyse.
Alarme sonore indiquant la fin du programme.
Calibrage automatique externe.
Livré avec 3 plaques calibrées en acier inoxydable, 100 plaques en aluminium et une pince.

Comprend 10 programmes de mémoire



MODÈLE

Code	Poids maxima capacité g	Précision g	Hauteur/Largeu /Profond. ((extérieur) cm	Ø assiette cm	Précision humidité	Consommation W	Poids Kg
5830200	210	±0,001	26 22 35	12	±0,01%	350	7

Le modèle fonctionne avec une tension d'alimentation de 230-50V.