BLANZAS-FR_SELECTA MASTER 18/12/2025 16:41 Página 3

COMECTA Balances d'analyse de précision séries « Crystal » et « Eternity

RS232

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Affichage facile à lire avec des chiffres à sept segments.
Clavier à membrane imperméable, résistant aux solvants et facile à utiliser, avec touches TARE, ON/OFF, PRINT et MODE.
Indicateur de pesage stable.
Température de fonctionnement : optimale de 18 à 25 ºC).
Tension : 100 à 240V - 15% + 10%, Consommation : 200 mA.
Calibrage automatique par poids interne (externe sur demande).
Bargraph qui permet de connaître à tout moment la capacité de pesage restante.
Tension d'alimentation : 100/240 VAC.
Fourni avec une housse de protection et un manuel d'instructions
.Interface de données : Possibilité d'installer n'importe quelle imprimante par le biais de RS-232.

CARACTÉRISTIQUES CRYSTAL

Gamme de pesage en g (grammes), oz (onces), pcs (pièces) et % (pourcentage).
Linéarité ± 2LSD.
Temps de stabilisation : 6 secondes (Crystal 100, 200 et 300). 5/8 secondes (Crystal 500) (rapide/lent).
Capacité maximale : 110 à 510

CARACTÉRISTIQUES ETERNITY

Gamme de pesage en g (grammes), oz (onces), pcs (pièces), % (pourcentage), lb (livres), ct (carats), mo (momme), t (tola), ozt (troy pound), GN (grain), tLH (Tael Hong Kong) tLT (Tael Taiwan).
Linéarité ± 0,2 mg.
Temps de stabilisation : Accès facile à la bulle de mise à niveau, logiciel inclus avec mesure de la densité, déviation standard et déviation standard..



Modèle Eternityl



Modèle Crystal

MODÈLES	Code	Poids maximal capacité g	Précision ±g	Linéarité ±g	Hauteur / Largeur / Profondeur (extérieur) cm	Temps de stabi.(secondes)	Hauteur/Largeur/Profod. (cabine) cm	Ø plateau cm	Poids Kg
CRYSTAL 100 CE	5830112	110	0,0001	0,0002	33,5 21,5 38	6/10	20 18 15	8	7
CRYSTAL 200 CE	5830212	210	0,0001	0,0002	33,5 21,5 38	6/10	20 18 15	8	7
CRYSTAL 300 CE	5830312	310	0,0001	0,0002	33,5 21,5 38	6/10	20 18 15	8	7
CRYSTAL 500 CE	5830512	510	0,001	0,002	33,5 21,5 38	6/10	20 18 15	11	7,5
ETERNITY 1000 SMI	5830715	1010	0,001	0,002	33,5 21,5 38	6/10	20 18 15	11	7,5
ETERNITY 100 CAL	5830710	120	0,0001	0,0002	31 21 36	4/6	24 18 15	8	7
ETERNITY 200 CAL	5830711	220	0,0001	0,0002	31 21 36	4/6	24 18 15	8	7
ETERNITY 300 CAL	5830712	320	0,0001	0,0002	31 21 36	4/6	24 18 15	8	7

Modèles Crystal CE uniquement avec version métrologique conforme à la directive CEE 90/384
CAL: CALIBRATION INTERNE
SMI: SANS ÉTALONNAGE INTERNE

Balance analytique de précision à double portée (micro/macro) « E 50 S/3 »

FEATURES

Balance avec double plage de pesée (micro et macro).
Affichage avec des chiffres à sept segments faciles à lire.
Temps de stabilisation : 3/5 sec. 6/8 sec. dans la plage de 0,01g.
Interface de données : RS-232 VO et USB.
Température de fonctionnement : de 10 à 30 ºC.
Tension : 220V (-15% + 10%) / 50Hz.
Plage de tare par soustraction jusqu'à la capacité maximale.
Calibrage automatique par poids interne.
Indicateur LED de stabilité de la pesée.
Niveau à bulle et pieds réglables en hauteur
Pesage hydrostatique par boîtier inférieur.
Système anti-choc exclusif pour la protection contre les surcharges.
Clavier à membrane résistant aux solvants et facile à utiliser,avec les touches TARE, ON/OFF, MODE/PRINT.
Facilité d'accès maximale grâce aux fenêtres latérales et supérieures.
Livré avec housse de protection, brosse et manuel d'instructions.

USB

RS232



MODÈLE	Code	Poids maximal capacité g	Précision ±g	Linéarité ±g	Hauteur / Largeur / Profondeur (total) cm	Hauteur / Largeur / Profondeur (cabine) cm	Ø plaque cm	Poids Kg
E 50 S/3	5830054	225	0,0001	0,0003	32 21 34	22 18 17	8	11
(double rank)		100	0,00001	0,00002				

Supply voltage: 100/240 VAC.