BLANZAS-FR_SELECTA MASTER 18/12/2025 16:41 Página 5



CUVETTES POUR PESEES DE PRECISION ACCU-WEIGH

Antistatique. Pour pesées de tare reproductible.
Non contaminantes. Large gamme de dimensions.
Caractéristiques générales:
Construites en une formulation de Polystyrène condensé, avec surface plate, à bords ronds et superficie non contaminante et hydrophique.
Facilement déformable pour faciliter la manipulation du produit, qu'il soit solide ou liquide. Fabriquées en deux versions:
- Forme diamant, couleur blanc ou noir.
- Forme carré, couleur blanc.

Code	Forme	Capacité ml	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Poids g	Couleur
5726004	Diamant	5	3,8 31 54	0,25	Blanc
5726005	Diamant	5	3,8 31 54	0,25	Noir
5726006	Diamant	30	13,5 55 85	1,00	Blanc
5726007	Diamant	30	13,5 55 85	1,00	Noir
5726008	Diamant	100	20 92 132	2,6	Blanc
5726009	Diamant	100	20 92 132	2,6	Noir
5726010	Carré	7	8,5 44 44	0,65	Blanc
5726011	Carré	100	24 80 80	2,2	Blanc
5726012	Carré	250	24 134 134	6,1	Blanc

Livré par paquet de 100 pièces.



CUVETTES EN ALUMINIUM EXPANSE

Estampées, à large rebord. Non statiques.
Supportent des températures jusqu'à 450 °C.
Grâce à leur forme, il est possible d'utiliser l'un des modèles comme couvercle en le retournant, afin de protéger l'échantillon. Particulièrement adaptées pour les échantillons solides, humides, de mélanges et émulsions.
Utiles pour peser, vérifier, refroidir ou évaporer une certaine quantité d'échantillon.
Usage unique.

Code	Épaisseur mm	Haut. / Ø (utiles) mm	Livré par
5726000	0,2	5 42	paquet de 112 pièces
5726001	0,2	10 57	paquet de 110 pièces



TABLE SUPPORT ANTI-VIBRATION

Meuble métallique revêtu en formica avec plateau central en granit poli pour supporter une balance indépendante, montée sur "silent blocks".
Dispositif antivibratoire réglable. Charge maximale 40 Kg.

Code	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Larg. / Prof. (support balance) cm	Poids Kg
5838101	80 90 70	45 39	70





DENSIMÈTRE PR-SE POUR BALANCES (MARQUE DÉPOSÉE)

Applications: Système de lecture de la densité des liquides par immersion d'une masse suspendue à volume défini et précis. Peut être utilisé avec toute sorte de liquides, même opaques et visqueux.
Caractéristiques: Construit en verre borosilicate avec un faible coefficient de dilatation et à volume constant.
Mode opératoire:
- Placer l'éprouvette avec le liquide sur le plateau de la balance électronique .
- Appuyer sur TARE pour mettre la lecture à ZERO stable.
- Introduire le mesureur, suspendu par une pince glissante, complètement immergé et centré, sans qu'il frôle l'éprouvette, et le maintenir en suspension.
- A ce moment, l'écran de la balance indique la PESÉE DIFFÉRENTIELLE, qui est exactement la densité du liquide multipliée par 10.
Pour avoir une valeur de densité exprimée en millièmes, il est nécessaire d'avoir une balance avec une résolution minimum de 0.01 g.

Code	Intervalle densité g/ml	Erreur maxi. tolérée g/ml	Température essai/référence °C
5600000	0,600 - 2,000	±0,0005	20 / 20