CARACTERÍSTICAS COMUNES

Metálicos de construcción robusta.
ÓPTICA de excelente calidad.
Ocular con anillo de ajuste dióptrico para la compensación de las diferencias de agudeza visual.
De fácil manejo, con escalas directas de gran rapidez de lectura.
Tornillo de ajuste y calibración.
Se suministran con estuche de transporte, pipeta Pasteur y destornillador para ajuste.



REFRACTÓMETROS PARA LA SALINIDAD ‰ Y Ddensidad "C-1"

APLICACIONES

Para la investigación en laboratorios clínicos (con soluciones y disoluciones).
Industria alimentaria (vegetales, frutas, pescado y mariscos).


C-1

DATOS TÉCNICOS

Compensación automática
de temperatura: . . . . . 10 - 30 °C.
Rango salinidad: . . . . . 0 a 100 ‰.
Escala de división: . . . . . 1 ‰.
Densidad: . . . . . 1000 - 1070.
Escala de división: . . . . . 0,001.
Código 5901001



REFRACTÓMETRO ÍNDICE DE BRIX % "C-2", "C-3", "C-4" Y "C-5"

APLICACIONES

Concentraciones de azúcar en frutas, zumos, bebidas gaseosas, leche, vino, aceites industriales, etc.


C-2

DATOS TÉCNICOS

"C-2" Rango Brix: . . . . . 0 - 32%.
"C-3" Rango Brix: . . . . . 28 - 62%.
Escala de división: . . . . . 0,2%.
Precisión: . . . . . ±0,2%.

"C-4" Rango Brix: . . . . . 0 - 10%.
"C-5" Rango Brix: . . . . . 0 - 20%.
Escala de división: . . . . . 0,1%.
Precisión: . . . . . ±0,1%.



Código
5901002 Modelo C-2
5901020 Modelo C-2 con compensación de temperatura
5901003 Modelo C-3
5901021 Modelo C-3 con compensación de temperatura
5901022 Modelo C-4
5901023 Modelo C-4 con compensación de temperatura
5901024 Modelo C-5
5901025 Modelo C-5 con compensación de temperatura


C-3


C-4


C-5

REFRACTÓMETRO CLÍNICO 2 ESCALAS "C-6"

APLICACIONES

Para la determinación de proteínas en suero y gravedad específica (densidad) de orina.


C-6

DATOS TÉCNICOS

Proteínas en suero: . . . . . 1 - 12 g/100 ml.
Escala de división: . . . . . 0,2 g/100 ml.
Densidad de la orina: . . . . . 1000 - 1040.
Escala de división: . . . . . 0,002.
Código 5901006

