COMECTA Refractomètres



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Métalliques de construction robuste.
Optique d'excellente qualité.
Oculaire avec anneau d'ajustement dioptrique pour la compensation des différences d'acuité visuelle.
De maniement facile, avec échelles directes de grande rapidité de lecture.
Vis d'ajustement et d'étalonnage.
Sont livrés avec étui de transport, pipette Pasteur et tournevis d'ajustage.

REFRACTOMÈTRES POUR LA SALINITÉ ET LA DENSITÉ C-1

APPLICATIONS

Pour la recherche en laboratoires cliniques (avec solutions et dissolutions).
Industrie alimentaire (végétaux, fruits, poissons et fruits de mer).



DONNÉES TECHNIQUES

Compensation automatique
de température: . . . . . .10 - 30 °C.
Rang de salinité: . . . . . .0 a 100 ‰.
Echelle de division: . . . . . .1 ‰.
Densité: . . . . . .1000 - 1070.
Echelle de division: . . . . . .0,001.
Code 5901001



C-1

RÉFRACTOMÈTRE À INDICE DE BRIX % C-2 , C-3 , C-4 ET C-5

APPLICATIONS

Concentrations de sucre dans les fruits, les jus de fruits, boissons gazeuses, lait, vin, huiles industrielles, etc.



DONNÉES TECHNIQUES

C-2 Rang Brix: . . . . . .0 - 32 %.
C-3 Rang Brix: . . . . . .28 - 62 %.
Echelle de division: . . . . . .0,2 %.
Précision: . . . . . .±0,2 %.

C-4 Rang Brix : . . . . . .0 - 10 %.
C-5 Rang Brix : . . . . . .0 - 20 %.
Echelle de division: . . . . . .0,1 %.
Précision: . . . . . .±0,1 %.



C-2

Code
5901002 Modèle C-2
5901020 Modèle C-2 avec compensation de la température.
5901003 Modèle C-3
5901021 Modèle C-3 avec compensation de la température.
5901022 Modèle C-4
5901023 Modèle C-4 avec compensation de la température.
5901024 Modèle C-5
5901025 Modèle C-5 avec compensation de la température.



C-3



C-4



C-5

RÉFRACTOMÈTRE CLINIQUE 2 ÉCHELLES C-6

APPLICATIONS

Pour la détermination des protéines sériques et densité urinaire.



DONNÉES TECHNIQUES

Protéines sériques: . . . . . .1 - 12 g/100 ml.
Echelle de division: . . . . . .0,2 g/100 ml.
Densité urinaire: . . . . . .1000 - 1040.
Echelle de division: . . . . . .0,002.
Code 5901006



C-6