Filtres microfibre de verre sans liant

RECOMMANDÉES DANS ANALYSE DE L'AIR ET EAU SELON NORMES INTERNATIONALES



Grade	Retention µm	Grammage g/m²	Épaisseur mm	Retention DOP %	Liant	Unités Boîte
MFV1	1.6	52	0,26	99.998	No	100
MFV3	1.2	52	0,26	99.998	No	100

MFV1: mm Ø 47: 5291047. Ø 70: 5291070. Ø90: 5291090. Ø 110: 5291110. Ø 125: 5291125. Ø 150: 5291150.

MFV3: mm Ø 47: 5293047. Ø 70: 5293070. Ø90: 5293090. Ø 110: 5293110. Ø 125: 5293125. Ø 150: 5293150.

Cartouches d'extraction de cellulose

CELLULOSES NOBLES ET LINERS DE COTON ENTIÈREMENT EXEMPTES D IMPURETÉS. POUR LE RETRAIT DE PEINTURES, GRAISSES ANIMALES, COSMÉTIQUES, VERNIS, LAQUES, GRAINES OLÉAGINEUSES, HUILES ET RÉSINES BOIS, ETC. EPAISSEUR: ENTRE 1 ET 2MM. UNITÉS / BOÎTE: 25



Code	Mesure interieur mm Ø/ L	Code	Mesure interieur mm Ø/ L	Code	Mesure interieur mm Ø/ L
5297001	19 x 90	5297005	28 x 100	5297009	33 x 94
5297002	22 x 80	5297006	30 x 80	5297010	33 x 100
5297003	22 x 100	5297007	30 x 100	5297011	35 x 100
5297004	25 x 100	5297008	33 x 80	5297012	43 x 123

Filtres à membrane d'acétate de cellulose

FAIBLE ABSORPTION DE PROTÉINES POUR FILTRATION D ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES, AQUEUSES, ALCOHOLS, HUILES ET PÉTROLE. DISPONIBLE AVEC PORE DE 0,22 JUSQU'À 5 M ET DIAMÈTRE DU 13 AU 293 MM DIAMETRE. DISPONIBLE SUR DEMANDE EN Ø 13, 25, 142 ET 293 MM. COMPATIBILITÉ PH: 4-8.





Code	Materiel Membrane	Diamètre mm	Pore µm	Couleur	Surface	Format	Unités Boîte
5297013	Acétate cellulose	47	0.22	Blanc	Lise	Non stérile	100
5297014	Acétate cellulose	47	0.45	Blanc	Lise	Non stérile	100
5297015	Acétate cellulose	47	0.8	Blanc	Lise	Non stérile	100
5297016	Acétate cellulose	47	3.0	Blanc	Lise	Non stérile	100
5297017	Acétate cellulose	47	5.0	Blanc	Lise	Non stérile	100
5297018	Acétate cellulose	90	0.22	Blanc	Lise	Non stérile	100
5297019	Acétate cellulose	90	0.45	Blanc	Lise	Non stérile	100
5297020	Acétate cellulose	90	0.8	Blanc	Lise	Non stérile	100
5297021	Acétate cellulose	90	3.0	Blanc	Lise	Non stérile	100
5297022	Acétate cellulose	90	5.0	Blanc	Lise	Non stérile	100

Équipement de filtration en verre



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériels:
Verre 100% borosilicate 3.3 sauf pince en aluminium.
Capacités:
Entonnoir 300 ml. Fiole à vide 1000 ml.
Porosité plaque: Grade 2/3
Stérilisation: Autoclave (máximum 134ºC), chaleur sèche (maximum 180ºC).
Mesure filtres: 47 mm de diametre
Connexions de sortie vide:: Tube 8 - 10 mm. diamètre.
Équipement complet. **Code** 5297023

Pompes à membrane pour vide - Voir pages 48 et 49.