AGITADORES DE VARILLA ELECTRÓNICOS

Código ▼	
1.8002.00	Agitador D-15, sin varilla agitadora, 100 a 4400 rpm.
1.8002.15	Agitador D-15BR, sin varilla agitadora, 0 a 5 rpm.
1.8002.14	Agitador D-15BR, sin varilla agitadora, 0 a 10 rpm.
1.8002.13	Agitador D-15BR sin varilla agitadora, 0 a 80 rpm.
1.8002.12	Agitador D-15BR sin varilla agitadora, 0 a 150 rpm.
1.8002.10	Agitador D-15BR sin varilla agitadora, 0 a 300 rpm.
1.8001.00	Agitador D-14 sin varilla agitadora, 7 velocidades, máx. 3400 rpm.
1.8002.05	Varilla agitadora pala fija acero inoxidable. 300 mm largo x 8mm Ø con 60 mm Ø de giro para D-14, D-15 y D-15BR
1.8002.04	Varilla agitadora hélice acero inoxidable 300 mm largo x 8 mm Ø con 70 mm Ø de giro para D-14, D-15 y D15BR
1.8000.00	Agitador D-13 sin varilla agitadora, 7 velocidades, máximo 4400 rpm
1.8000.15	Agitador D-13C, sin varilla agitadora. Con regulación continua como el D-15, máx. 4400 rpm
1.8000.01	Varilla agitadora hélice acero inoxidable 200 mm x 6 mm Ø, con 50 mm Ø de giro para D-13
1.8000.07	Varilla agitadora pala fija acero inoxidable 200 mm x 6 mm Ø con 40 mm Ø de giro para D-13
	SOPORTES
1.8003.00	Pie soporte forma A, 260 x 260 mm, sin barra ni nuez doble
1.8003.01	Barra acero inoxidable 600 mm largo x 12 mm Ø para pie soporte forma A
1.8003.02	Nuez doble para barra de hasta 16 mm de diámetro.
1.8003.06	Pie soporte completo, base 300x150 mm, barra 700 mm longitud y nuez doble (1.8000.09)

BAÑOS DE CIRCULACIÓN

BAÑO REFRIGERADO DE CIRCULACIÓ EXTERNA. Modelo BRC10

- Termostato de última tecnología, controlado enteramente por microprocesador, sin desajustes, con funcionamiento uniforme.
- Construido en acero inoxidable con tratamiento antibacteriano y aislamiento térmico
- Control de temperatura digital tipo PID con sensor Pt100
- Lector LCD de alto contraste ♦ Rango: -10ºC a 100ºC. ♦ Con recirculación externa e interna
- Dispositivos automáticos de seguridad para control de nivel de líquido, y sobrecalentamiento
- Refrigeración mecánica mediante compresor totalmente hermético
- Calefacción por resistencias eléctricas

Especificaciones Baño BRC10

Parámetros ▼	Especificación
Rango temperatura	-10º C a 100º C
Fluctuación de temperatura	± 0,005º C ~ ± 0,0 2º C
Resolución del lector	0,001º C
Refrigerante	R600a
Líquido de circulación	Agua, etilenglicol, etanol 99%
Aislamiento resistencias	>20 MΩ
Caudal bomba de circulación	6 L/min
Medidas de la cubeta	250 x 200 x 15 0 mm
Obertura de la cubeta	180 x 140 mm
Medidas totales / Peso	515 x 450 x 600 mm / 35 Kg
Alimentación	230V 50 Hz
Potencia total	1,5 Kw
Código	12.0100.70*

