BOMBAS PERISTÁLTICAS FLUJO VARIABLE D-21V

CABEZAL CF-4r
Cabezal abierto



Ajuste de tubos

Palanca liberadora del cabezal

CABEZAL CFV-4r
Cabezal cerrado/abierto



CABEZALES CFG1-3r y CFG2-3r
Cabezales abiertos



CFG1, 1 canal



CFG2, 2 canales

Tabla de caudales orientativos de regulación – Cabezal CFV-4r, CF-4r, CFG1-3r y CFG2-3r.

Código ▼	Cabezal	rpm	0,5	0,8	1,6	2,4	3,2	4,8	6,4	◄Tubo Ø mm
1.9730.43	CFV-4r	30	No	0,2 - 2	0,6 - 6	1,5 - 15	2 - 20	3 - 30	No	Caudal ml/min. ◄
1.9730.48	CFV-4r	80		0,5 - 5	2,0 - 15	4,0 - 32	5,0 - 50	8 - 80		
1.9730.42	CFV-4r	240		2,0 - 15	5,0 - 50	10 - 100	15 - 150	22 - 220		
1.9730.21	CFG1-3r	300	No		5,0 - 45	8 - 85	15 - 175	35 - 370	50 - 565	
1.9730.22	CFG2-3r	300	0,5-5	1,0 - 10	5,0 - 45	8 - 85	15 - 175	No		
1.9730.39	CF-4r	110	No	0,7 - 7	3,0 - 30	5 -50	10 - 100	20 - 200	30 - 300	
1.9730.40	CF-4r	350		2,0 - 20	9 - 90	15 - 150	30 - 300	60 - 600	100 -1100	

Tabla de caudales orientativos de regulación – Cabezal 153N-3r

Código▼	Cabezal	rpm	1,6	2,4	3,2	4,8	6,4	8,0	◄Tubo Ø mm
1.9730.32	153N	350	9-90	15 -150	30 - 300	60 - 600	100 - 1100	150 - 1400	Caudal ml/min
1.9730.08+	153N	350	9-90	15-150	30 - 300	60 - 600	100 - 1100	150 - 1400	

Tabla de caudales orientativos de regulación – Cabezal 253-3r. Tubos de pared 2,4 mm

Código ▼	Cabezal	rpm	6,4	8,0	9,6	◄Tubo Ø mm
1.9730.34	253-3r	110	60 - 600	80 - 800	110 - 1100	Caudal ml/min
1.9730.33	253-3r	350	120 - 2000	180 - 3000	250 - 3500	
1.9730.06+	253-3r	350	120 - 2000	180 - 3000	250 - 3500	
1.9730.55●	253-3r	500	150 - 2700	250 - 3700	300 - 4700	

Valores obtenidos con agua y tubo de silicona en condiciones normales. **+**12V DC incluye batería recargable Li+, cargador, asa de transporte, conector para batería de automóvil. También puede conectarse a red 100…240V AC 50/60Hz

● Motor sin escobillas.

Accesorios

Código ▼	Descripción
1.0078.60	Cabezal 153-3r, 3 rodillos, complementario (1)
1.0078.61	Cabezal 253-3r, 3 rodillos, complementario (1)
1.9740.01	Interruptor de pie (pedal).
1.9740.08	Pistola dosificadora con interruptor
1.8119.00	Temporizador cíclico, tiempos parada y marcha: 0,01 segundos. a 99,99 horas

(1) Máximo 1 cabezal complementario.



Pedal



Pistola dosificadora