BOMBAS PERISTÁLTICAS DISPENSADORAS DIGITALES MODELO D-300

Información para pedidos D-300: 153N-3r y 314D-4r

Código ▼	Artículos
1.9746.10	Bomba Peristáltica Dispensadora. Mod. D-300 / 153N-3r, 100...230 V 50/60 Hz
1.9746.12	Bomba Peristáltica Dispensadora. Mod. D-300 / 2 x 153N-3r, 100...230 V 50/60 Hz
1.9746.50	Bomba Peristáltica Dispensadora. Mod. 300 / 314D-4r, 100…230 V. 50/60 Hz
1.8760.16	Tubo Silicona Ø interior 1,6 mm, pared 1,6 mm - (14#), 1 metro
1.8760.24	Tubo Silicona Ø interior 2,4 mm, pared 1,6 mm - (19#), 1 metro
1.8760.32	Tubo Silicona Ø interior 3,2 mm, pared 1,6 mm - (16#), 1 metro
1.8760.48	Tubo Silicona Ø interior 4,8 mm, pared 1,6 mm - (25#), 1 metro
1.8760.64	Tubo Silicona Ø interior 6,4 mm, pared 1,6 mm - (17#), 1 metro
1.8760.80	Tubo Silicona Ø interior 8,0 mm, pared 1,6 mm - (18#), 1 metro
1.9740.05	Interruptor de pie-pedal



Interuptor de pie

Tabla de caudales orientativos por revoluciones, ml/min y tubo-Cabezal 314D-4r

Tubo Ø mm ►	1,6	2,4	3,2	4,8	6,4
0,1 rpm	0,03	0,04	0,08	0,2	0,3
300 rpm	63	120	230	500	900

Tabla de caudales orientativa por revoluciones, ml/min por tubo y cabezal 153YX-3r

Tubo Ø mm.	1,6	2,4	3,2	4,8	6,4	8,0
0,1 rpm	0,03	0,04	0,08	0,2	0,3	0,4
300 rpm	63	120	230	500	900	1170

Información para pedidos D-300 / 253D-3r

Código▼	Artículos
1.9746.60	Bomba Peristáltica Dispensadora Digital. D-300-253D-3r, 100...230V 50/60Hz.
1.8762.80	Tubo Silicona Ø interior 8,0 mm, pared 2,4 mm - (35#), 1 metro
1.8762.96	Tubo Silicona Ø interior 9,6 mm, pared 2,4 mm - (36#), 1 metro
1.9740.05	Interruptor de pie-pedal

Tabla de caudales orientativos por diámetro del tubo y revolución, ml/min- Con cabezal D-300/253D

Rpm	8,0 mm	9,6 mm	◄ Ø tubo
1 rpm	8,71	10,00	ml/min
300 rpm	2400	3000	

BOMBAS PERISTÁLTICAS DISPENSADORAS DIGITALES MODELO D-300

Información para pedidos Bombas D-300 / MC

Código ▼	Cabezal	Artículo
1.9746.20	MC2/DT/DG	Bomba Peristáltica Dispensadora de 2 canales con 10 rodillos
1.9746.40	MC4/DT/DG	Bomba Peristáltica Dispensadora de 4 canales con 10 rodillos
1.8760.101		Tubo Silicona 1,0 mm Ø interior con 2 conectores finales para MC, 10 uds.
1.8760.201		Tubo Silicona 2,0 mm Ø interior con 2 conectores finales para MC, 10 uds.
1.8760.301		Tubo Silicona 3,0 mm Ø interior con 2 conectores finales para MC, 10 uds.
1.8760.401		Tubo Silicona 4,0 mm Ø interior con 2 conectores finales para MC, 10 uds.
1.8760.100		Tubo Silicona 1,0 mm Ø interior, para MC, 1 metro
1.8760.200		Tubo Silicona 2,0 mm Ø interior, para MC, 1 metro
1.8760.300		Tubo Silicona 3,0 mm Ø interior, para MC, 1 metro
1.8760.400		Tubo Silicona 4,0 mm Ø interior, para MC, 1 metro
1.8710.101		Tubo Farmed 1,0 mm Ø interior con 2 conectores finales para MC, 10 uds.
1.8710.201		Tubo Farmed 2,0 mm Ø interior con 2 conectores finales para MC, 10 uds.
1.8710.301		Tubo Farmed 3,0 mm Ø interior con 2 conectores finales para MC, 10 uds.
1.8710.100		Tubo Farmed 1,0 mm Ø interior, para MC, 1 metro
1.8710.200		Tubo Farmed 2,0 mm Ø interior, para MC, 1 metro
1.8710.300		Tubo Farmed 3,0 mm Ø interior, para MC, 1 metro
1.8789.008		Tubo Viton ® 0,8 mm Ø interior con 2 conectores finales para MC, 10 uds.
1.8789.016		Tubo Viton ® 1,6 mm Ø interior con 2 conectores finales para MC, 10 uds.
1.8789.08		Tubo Viton ® 0,8 mm Ø interior, para MC, 1 metro (mínimo 15 metros)
1.8789.16		Tubo Viton ® 1,6 mm Ø interior, para MC, 1 metro (mínimo 15 metros)
1.0078.41		Cabezal Multi Micro bobina con 2 canales de 10 rodillos MC2-10 r (1)
1.0078.42		Cabezal Multi Micro bobina con 4 canales de 10 rodillos MC4-10 r (1)
1.0078.50		Cartucho MC, sin tubos
1.0078.60		Cabezal 153-3r, intermedio (2)
1.0078.61		Cabezal 253-3r, intermedio (2)
1.9740.05		Interruptor de pie (pedal)

(1) Acople máximo 12 canales. (2) Acople máximo 1 cabezal



Interruptor de pie, pedal

Caudales orientativos por canal y tubo. Cabezal MC/ DT/DG

▼ rpm / Tubo Ø interior ►	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	Caudales ◄ ml / min
A 0,1 rpm	0,006	0,020	0,030	0,050	
A 300 rpm *	18	60	100	180	
A 150 rpm	9	30	50	90	

* Velocidad solo para uso intermitente. Velocidad máxima para uso continuo 150 rpm