BOMBAS PERISTÁLTICAS DE ALTA PRECISIÓN SMART - PANTALLA TÁCTIL D-28 DOSSER

Cinco Bombas disponibles de diferente cabezal que aportan las características propias del cabezal y las revoluciones del motor paso a paso instalado.

Otras funciones

- ♦ Control de caudal por señal externa. Interruptor/pedal. Puertos 0-10 mV, 4-20 mA, Ethernet. Incluye clavijas de conexión
- ♦ Sistema antigoteo regulable
- ♦ Software para registro de datos en opción
- ♦ Software para PC externo en opción.




CABEZALES - Detalle de los cabezales de la gama D-28

Cabezal CF-4r con 4 rodillos, extracción de tubos extremadamente cómoda
Tubos de pared 1,6 mm de 0,8 a 6,4 mm de diámetro interior.

Cabezal CFV-4r con 4 rodillos, extracción de tubos extremadamente cómoda.
Admite 3 cabezales intermedios adicionales.
Tubos de pared 1,6 mm de 0,5 a 4,8 mm de diámetro interior.




Cabezal 153-3r, con 3 rodillos, uso continuo de gran duración.
Carga de tubos fácil. Tubos de pared 1,6 mm y de 0,8 hasta 8,0 mm Ø interior.
Admite un cabezal complementario.





Cabezal MC2 con 2 canales y 10 rodillos de impulsión. Admite hasta un total de 12 canales adicionales.

Cabezal MC4 con 4 canales y 10 rodillos de impulsión. Admite hasta un total de 12 canales adicionales.





Las bombas incluyen un juego de tubos adecuados para su cabezal.

Dimensiones: ancho x fondo x alto
260 x 340 x 270 mm. Peso: 8 Kg. Funcionamiento: 100… 240 V 50/60 Hz.

Tabla de tubos admitidos por cada cabezal

Código de la bomba ▼	Cabezal ▼	0,5	0,8	1,6	2,4	3,2	4,0	4,8	6,4	8,0	◄Tubo Ø mm
1.9760.00	CF-4r	No	Si							No	
1.9761.00	CFV-4r	Si							No		
1.9762.00	153-3r	No	Si		No	Si					

BOMBAS PERISTÁLTICAS DE ALTA PRECISIÓN SMART – PANTALLA TÁCTIL D-28 DOSSER

Tabla orientativa de caudales, ml/min por cabezal para 1 rpm y 400 rpm
Revoluciones: mínimo programable 0,1 rpm

Código de la bomba ▼	Cabezal ▼	1 rpm	400 rpm
1.9760.00	CF-4r	0,060	1200
1.9761.00	CFV-4r	0,015	384
1.9762.00	153-3r	0,05	1750

Caudales obtenidos con agua en condiciones normales sin contrapresión.

Tabla de caudales orientativos por canal-Cabezal tipo MC
Código 1.8764.00 de cabezal MC2 de 2 canales
Código 1.8765.00 de cabezal MC4 de 4 canales
Velocidad máxima 150 rpm - Velocidad mínima: 0,1 rpm

Diámetro interior tubo mm ►	1,0	2,0	3,0	4,0
Caudal mínimo ml / min ►	0,006	0,02	0,03	0,05
Caudal continuo máximo ml / min ►	9,00	30,00	45,00	75,00

Caudales calculados con agua en condiciones normales sin contrapresión de salida.

Códigos de Bombas Dosser D-28 y accesorios

Código ▼	Motor rpm ▼	Cabezal ▼	Artículo ▼
1.9760.00	400	CF-4r	Bomba peristáltica con cabezal
1.9761.00	400	CFV-4r	Bomba peristáltica con cabezal
1.9762.00	400	153-3r	Bomba peristáltica con cabezal
1.9764.00	150	MC2-10r	Bomba peristáltica con cabezal de 2 canales
1.9765.00	150	MC4-10r	Bomba peristáltica con cabezal de 4 canales
1.0078.47		CFV-4r	Cabezal intermedio auxiliar
1.0078.41		MC2-10r	Cabezal MC2-10r principal-intermedio (1)
1.0078.42		MC4-10r	Cabezal MC4-10r principal-intermedio (1)
1.0078.60		153-3r	Cabezal 153-3r complementario (2)
1.9740.06			Interruptor de pie (pedal).
1.9740.07			Pistola dosificadora con interruptor

(1) Máximo 12 canales. (2) Máximo 1 cabezal.



Pistola dosificadora con interruptor



Interruptor de pie, pedal