Modelo D-66AM, 4 plazas



- Agitador magnético incubador de bloque metálico de 4 posiciones para recipientes con un diámetro máximo de 40 mm
- Disponibles adaptadores para diámetros inferiores
- Profundidad de la posición, 60 mm
- Temperatura regulable de ambiente hasta 100ºC.
- Agitación magnética independiente para cada plaza
- Controlador de temperatura tipo PID táctil para programar la temperatura a mantener.
- Interruptores de la agitación para cada posición del bloque metálico
- Adecuado para tareas de incubación que requieran agitación constante para acelerar el proceso
- Mueble en acero inoxidable con bloque de aleación de aluminio de alta conductividad térmica, lector de temperatura, piloto de funcionamiento general, 4 interruptores iluminados de la agitación e interruptor general posterior ON-OFF

Suministrado con 4 varillas magnéticas teflonadas 2x7 mm o 5x12 mm

Código ▼	Modelo	Artículo	Temperatura Máxima
1.8025.00	D-71	Agitador magnético	--
1.8031.00	D-11	Agitador magnético	--
1.8026.00	D-72	Agitador magnético con calefacción, placa 140 mm	325º C
1.8029.00	D-72D	Agitador magnético con calefacción, placa 140 mm, sonda de temperatura PT100 de acero inoxidable, pinza y varilla soporte	325º C
1.8030.00	D-72D	Agitador magnético con calefacción, placa 140 mm, sonda de temperatura PT100 cristal/gel, pinza y varilla soporte	99, 9º C
1.8032.00	D-12	Agitador magnético con calefacción, placa 199 mm	325º C
1.8034.00	D-12D	Agitador magnético con calefacción, placa 199 mm, sonda de temperatura PT100 de acero inoxidable, pinza y varilla soporte	325º C
1.8093.00	D-66AM	Agitador magnético de 4 plazas con calefacción para incubación	99, 9º C

Suministrados con imán-teflón

Modelo ▼	Calefacción	Superficie mm	Dimensiones mm	Regulación Temperatura	Precisión º C	Temperatura máxima	Velocidad máxima	Peso Kg	Wat
D-71	NO	180x185	90 altura	---	---	---	1800 rpm	3	20
D-11		200x210	100 altura	---	---	---	1800 rpm	3,5	20
D-72	SI	140 Ø	180x240x130	Electrónica	± 2	325º C	1800 rpm	3,4	450
D-72D		140 Ø	180x240x130	PID Digital	± 0,1	325º C	1800 rpm	3,6	450
D-72D		140 Ø	180x240x130	PID Digital	± 0,1	99,9º C	1800 rpm	3,6	450
D-12		199 Ø	215x270x150	Electrónica	± 2	325º C	1800 rpm	4	625
D12D		199 Ø	215x270x150	PID Digital	± 0,1	325º C	1800 rpm	4,5	625
D66AM			204x285x130	PID Digital	± 0,1	99,9º C	3000 rpm	4,8	200

Alimentación: 230 V 50/60 Hz

Accesorios para Agitadores magnéticos

Código ▼	Artículo
1.8093.15	Adaptador de aluminio (indicar diámetro) para agitador D-66AM
1.8049.00	Imán teflón cilíndrico liso 2x7,mmm
1.8050.00	Imán teflón cilíndrico liso 5x12 mm
1.8053.00	Imán teflón cilíndrico liso 8x20 mm
1.8055.00	Imán teflón cilíndrico liso 8x30 mm
1.8057.00	Imán teflón cilíndrico liso 8x40 mm
1.9808.19	Imán Samario cilíndrico liso 12x30 mm
1.8110.00	Sonda Pt 100 de temperatura de acero inoxidable para D-12D y D-72D
1.8110.01	Sonda Pt 100 de temperatura funda gel/cristal para D-12D y D-72D
1.8041.00	Pinza doble para sonda de temperatura
1.8040.00	Varilla soporte
1.9631.01	Vaso acero inoxidable 5L, 20cm. Ø y 17cm. alto