CALEFACTOR de bloque metálico. Modelo D-64D

Bloque de alta conductividad térmica para 12 tubos de 16 mm Ø.
Mueble de acero inoxidable.
Control de temperatura digital con dos display, temperatura PID actual y programada.
Selección de temperatura por pulsadores de membrana.
Con campana protectora de cristal Pirex ®.



Código ▼	Tº máxima	Precisión ºC	Medidas cm	Operación	Artículo
1.8081.10	150ºC	± 0,5	21 x 17 x 15	230V 50 Hz	Calefactor D-64D
1.8081.01	Campana protectora				

CALEFACTOR de bloque metálico. Modelo D-66

- Bloque de alta conductividad térmica para incubar 4 frascos de hasta 40 mm de Ø
- Mueble de acero inoxidable.
- Control de temperatura PID táctil con indicador digital.
- Disponibles adaptadores para frascos de Ø menor a 40 mm



Código ▼	Temperatura	Precisión	Medidas cm / Peso	Operación	Artículo
1.8093.20	Hasta 99,9ºC	± 0,1ºC	21 x 17 x 15/3,8 Kg	230V 50Hz 200 W	Calefactor D-66
1.8093.15	-	-	indicar Ø	-	Adaptador de aluminio

CLORÓMETRO visual – Método DPD

El test DPD es un método sencillo para medir el Cloro libre, combinado o total en un rango de 0 a 2,0 mg / l de Cl.

La intensidad de color se mide mediante un comparador con los valores 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,7 - 1,0 - 1,2 -1,5 y 2,0 ppm indicados mediante soluciones patrón reales en cada valor.
Incluye reactivos para 110 ensayos.



Código ▼	Artículo
8.0012.00	Comparador Cloro DPD kit
8.0012.01	Reactivo DPD 1, recambio
8.0012.02	Reactivo DPD 2, recambio
8.0012.03	Reactivo DPD 3, recambio

CLORO, tiras reactivas para determinación de Cloro

Control del Cloro en concentraciones elevadas, para desinfección de utensilios o alimentos como verduras, ensaladas o fruta, entre otros.

Sumergiendo la tira un segundo en el líquido clorado se obtiene un color indicador de la concentración de cloro en ppm.
Escalas: 10, 50, 100 y 200 ppm de Cl

Código ▼	Artículo
8.0012.09	Tiras reactivas para Cloro, 200 u.



TIRAS REACTIVAS, ver sección Kits para análisis de aguas
COLORÍMETROS, ver FOTÓMETROS