BAÑOS DE CIRCULACIÓN...

BAÑO REFRIGERADO PELTIER DE CIRCULACIÓN EXTERNA. Modelo D-40



- ♦ Refrigerador-calefactor controlado enteramente por microprocesador
- ♦ Construido en acero inoxidable
- ♦ Control de temperatura PID de lectura digital con sensor Pt100
- ♦ Rango: 2,5ºC a + 60ºC
- ♦ Con bomba peristáltica de recirculación regulable para termostatizar dispositivos externos
- ♦ Temporizador total, ciclos y rampas ♦ Refrigeración PELTIER electrónica en seco.
- ♦ Panel de membrana estanco ♦ Contenedor de acero inoxidable extraíble para limpieza.

Suministrado con tapa.

Especificaciones Baño D-40

Parámetros ▼	Características	Parámetros ▼	Características
Rango de temperatura	2,5ºC a + 60ºC	Potencia nominal	250W
Fluctuación de temperatura	± 0,1ºC	Resistencia	Cartucho
Potencia calefactora	50W	Caudal de recirculación	de 4 a 20 L/hora
Capacidad refrigeración	1L	Capacidad cubeta	1 L / 100 mm x 150 mm, Ø x alto
Refrigerante	H_2O en recirculación	Dimensiones totales	26 x 34 x 27 mm ancho x fondo x alto
Tiempo de calentamiento	<30 min de 20ºC a 60ºC	Alimentación/ Peso	230V 50/60Hz / 10 Kg
Tiempo de enfriamiento	<100 min de 20ºC a 5ºC	Código	**1.8200.00**

BAÑOS DE ARENA, VER PLACAS CALEFACTORAS

BOMBAS DE VACÍO

BOMBAS DE VACÍO D-95

Bombas de vacío para laboratorio, con motores autoventilados de inducción magnética. Funcionamiento extraordinariamente silencioso, sin vibraciones ni contaminación por aceite al trabajar en seco con membrana de flúor-elastómero FPM ®, y cabezal de PPS/PRIMEF ® con fibra de vidrio, resistente a los ácidos y disolventes



1.9511.00



1.9515.00/ 1.9515.15/1.9515.12 y 1.9517.00. Ver tabla

No requieren mantenimiento, no las afectan las reabsorciones de líquidos
Montan boquillas, en acero inoxidable, para vacío y presión, por lo que son utilizables como compresores

Se fabrican varias versiones con diferentes prestaciones con vacuómetro, digital, manómetro digital, mando para regulación del vacío, controlador-indicador digital de gran precisión y temporizadas.