PLACAS CALEFACTORAS

PLACAS CALEFACATORAS CIRCULARES







D-39

Modelos D-35, D-35D, D-39 y D-39D

- Escudos aislantes de acero inoxidable, ventilación forzada y rejilla protectora disipadora de calor que mantienen frío el mueble inferior
- Mueble totalmente en acero inoxidable. Interruptor general y luces piloto
- Superficie calefactora de acero indeformable de 145 mm o 180 mm Ø con resistencia embutida de gran duración y potencia que aporta un rápido calentamiento
- Regulación de temperatura por termostato o controlador digital proporcional 1.8079.01 tipo PID en los modelos D-35D y D-39D con sonda de temperatura Pt100 externa con 1m de cable, pinza y barra soporte que permite el control de la temperatura en la sustancia u objeto calentado para una mayor exactitud.
- Cubeta en acero indeformable acoplable a la placa D-39 para habilitarla como Baño de Arena.



Controlador de temperatura digital PID



Sonda de temperatura Pt100, externa

Especificaciones

Código ▼	Modelo	Placa mm.	ºC *	Precisión	Control	Sonda Pt100	Peso Kg	Wats	D. Total cm
1.8425.00	D-35	145 ∅	350	± 2	Termostato	-	4	800	16 x 22 x 9
1.8425.04	D-35D	145 ∅	350	± 0,5	PID Digital	Externa	4	800	16 x 22 x 9
1.8426.00	D-39	180 ∅	350	± 2	Termostato	-	6	1500	24 x 29 x 9
1.8426.01	D-39D	180 ∅	99,9	± 0,5	PID Digital	Externa	6	600	24 x 29 x 9
1.8426.07	D-39D	180 ∅	350	± 0,5	PID Digital	Externa	6	1500	24 x 29 x 9
1.8087.06	Bloque metálico de 200 mm ∅ para tubos acoplable a D-39 y D39D, indicar diámetro de tubos								
1.8079.01	Cubeta en acero indeformable para D-35 o D-39, medidas interiores 20 cm ∅ x 6 cm alto								

SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, MEDIDORES

Analizador Portátil de Oxígeno Disuelto, Sólidos Suspendidos, pH y ORP Modelo "IPM-3150"

● Medidor para sensor óptico de emisión infrarrojo con 6 m de cable ● Sin influencia por el color de la muestra
● Compensación automática de temperatura del emisor infrarrojo. ● Auto diagnóstico ● Calibración independiente
● Lecturas en tiempo real ● Estanqueidad NEMA 4X ● Memoria de seguridad, almacenamiento de datos.
● Puerto serie RS232, software de descarga en Hoja de Datos y cable para PC
● El analizador admite sensores de Sólidos Suspendidos, Oxígeno disuelto pH y ORP y automáticamente configura el nuevo sensor exactamente para la nueva función.
● Batería recargable con cargador. Autonomía de 8 horas .● Desconexión automática a los 15 minutos sin usarse

Especificaciones

Rango: 250…30.000 mg/L sólidos suspendidos PSS (Portable Suspended Solids)
Rango: 0…1500 mg/L sólidos suspendidos. PSSL (Portable Suspended Solids Low)
Exactitud PSS: ± 5% de la lectura 0 ± 100 ml/L, el que sea mayor.3% de la lectura.
Exactitud PSSL: ± 5% de la lectura 0 ± 2 mg, el que sea mayor de la lectura.
Repetitividad: ± 1% del rango leído 0 ± 2 mg/L, el que sea mayor de la lectura.
Rango: 0-25 ppm mg/l Oxígeno
Exactitud: 1% de la lectura o 0.05 ppm, el mayor.
Repetibilidad: 0,01 ppm
Resolución: 0,01 ppm por debajo de 4,00 y 0,1 ppm por encima de 4,0
Tiempo de respuesta: 95% en menos de 60 segundos.
Deriva menos de 1" por año
Rango de temperatura: 0 a 60ºC
Pantalla: LCD de doble lectura con protección UV y ajuste de contraste.
Presión máxima de trabajo: 100 psi (7 bares aproximadamente)
Medidas: 110 x 260 x 67 mm
Peso: 1,8Kg.

