BOMBAS PERISTÁLTICAS

Las Bombas Peristálticas *DINKO* ofrecen caudales entre 0,002 y 12000 ml/ minuto.
Los cabezales disponen de 3 a 10 rodillos. Esto no afecta al flujo de las bombas, sólo a la cadencia del flujo.
Cada código de bomba incluye el cabezal, y un surtido de tubos flexibles de distinto diámetro
Elegir la bomba que obtenga el flujo deseado con menos revoluciones del motor, alargará la vida de los tubos flexibles y la de la propia bomba.

BOMBAS PERISTÁLTICAS DOSIFICADORAS DE FLUJO FIJO

Modelo D-20FMB

Bomba peristáltica de caudal fijo de gran resistencia con cuerpo de polipropileno PP y panel frontal de policarbonato semitransparente para protección del usuario que permite visualizar el funcionamiento del cabezal dotado de 2 rodillos en plástico DELRIN de larga duración.

Se suministra con tubo de cabezal y kit de recambios opcional que incluye 0,5 metros de tubo peristáltico y 2 conectores rectos. Conforme normativa CEE

Caudal	1,5 o 3 o 4 o 6 L / hora
Presión	1 Bar
Tubo	Santopreno
Wats	35
Alimentación	230V 50/60Hz
Medidas	80x85x100 mm
Peso	0,5 Kg

Bajo demanda alimentación a 24V DC



Artículos y accesorios Bombas D-20FMB

Código ▼	Descripción
1.9705.00	Bomba Peristáltica 1,5 l/h 1 bar, 230V 50/60Hz
1.9705.03	Bomba Peristáltica 3 l/h 1 bar, 230V 50/60Hz
1.9705.04	Bomba Peristáltica 4 l/h 1 bar, 230V 50/60Hz
1.9705.06	Bomba Peristáltica 6 l/h 1 bar, 230V 50/60Hz
1.9701.05	Kit de recambios, 0,5m tubo y 2 conectores

Modelo 253-M y 153-M

Bomba robusta y potente con un eficaz y simple diseño con rotor en acero inoxidable de 3 rodillos para trabajos intensos continuos o intermitentes.

Comportamiento excelente en el bombeo de líquidos viscosos con caudal de hasta 4,7 litros/min. Regulable disminuyendo la alimentación de 24V DC



253-M, 153-M

ESPECIFICACIONES

Cabezal peristáltico: carga de tubo fácil con rotor 3 rodillos de acero inoxidable.
Velocidad: 500rpm. Presión de salida: 2 bar. Alimentación: 24V DC. Potencia: 100W.
Condiciones ambientales: Temperatura, 0→60ºC; Humedad, < 85%RH. Tubos para 253: pared 2,4 mm. Tubos para 153: pared 1,6 mm
Dimensiones / Peso: 120 mm x 255 mm x 110 mm / 2,7 Kg (2Kg con 153)

Tabla orientativa de caudales para cada tubo

Código Bomba ▼	Cabezal	rpm	0,8	1,6	3,2	4,8	6,4	8,0	9,6	◄ Ø int.tubo mm
1.8798.00	253	500	No				3000	4000	4700	ml /min
1.8798.50	153		29	120	470	1000	1500	2000	No	

Caudales obtenidos con agua en condiciones normales y sin contrapresión de salida

Cabezal 253



Cabezal cerrado



Cabezal abierto

1 - Palanca para abrir el cabezal. 2 - Protector de salida del eje tractor. 3 - Botones deslizantes para fijación del tubo peristáltico.



Cabezal 153 cerrado **Cabezal 153 abierto**

1-Palanca para abrir el cabezal