BOMBA PERISTÁLTICA INDUSTRIAL DE GRAN CAUDAL D-600



Modelo 353Y- 12 L / min.

Bomba robusta y potente con un eficaz y simple diseño con rotor en acero inoxidable de 3 rodillos para trabajos intensos continuos o intermitentes.

Comportamiento excelente en el bombeo de líquidos viscosos con caudal regulable de hasta 12 litros/min.

ESPECIFICACIONES

- Cabezal peristáltico: carga de tubo fácil con rotor 3 rodillos
- Rango de velocidad: 30 - 600 rpm.
- Resolución: 1 rpm
- Presión de salida: 2 bar
- Panel de membrana: (ON-Pausa), (Flujo inverso), (Flujo máximo), Interruptor codificado + Mando rpm
- Funciones: Control manual, automático, temporización, dosificación, control remoto
- Modos de control remoto: 0 →5 V, 0 →10 V, 4 →20 mA, protocolo de comunicación ModBus
- Display: LCD
- Alimentación: AC100 →240 V, 50/60 Hz, 3,0 A
- Potencia: 200 W
- Condiciones ambientales: Temperatura, 0→60ºC; Humedad, < 85% RH
- Motor: motorreductor sin escobillas DC
- Vida del motor: 6000 →20.000 horas
- Tubo: Ø interior 9,6 mm (73#); Ø interior 12,7 mm (82#). Espesor de pared 3,2 mm.
- Dimensiones: 240 mm L x 160 mm Ancho x 323 mm. Alto
- Peso: 8 kg
- Protección: IP31

Código ▼	Artículos
1.9754.00	Bomba Peristáltica regulable. Mod. 353Y, 600 rpm, 230 V 50/60 Hz
1.8763.96	Tubo Silicona Ø interior 9,6 mm, pared 3,2 mm - (73#)
1.8763.127	Tubo Silicona Ø interior 12,7 mm, pared 3,2 mm - (82#)
1.8803.96	Tubo PHARMA Ø interior 9,6 mm, pared 3,2 mm - (73#)
1.8803.127	Tubo PHARMA Ø interior 12,7 mm, pared 3,2 mm - (82#)
1.9740.05	Interruptor de pie-pedal



Interruptor de pie, pedal

Tabla de caudales orientativos con cabezal 353Y

Caudales de referencia (L / min)				
Tipo de tubo	Silicona		A-60-F	
Número tubo	73#	82#	73#	82#
Caudal máx.	8*	12*	7,8*	11,8*

*A 600 rpm. Rpm mínimo: 1