BAÑOS DE CIRCULACIÓN...

BAÑO REFRIGERADO PELTIER DE CIRCULACIÓN EXTERNA. Modelo D-40



- ♦ Refrigerador-calefactor controlado enteramente por microprocesador
- ♦ Construido en acero inoxidable
- ♦ Control de temperatura PID de lectura digital con sensor Pt100
- ♦ Rango: 2,5ºC a + 60ºC
- ♦ Con bomba peristáltica de recirculación regulable para termostatizar dispositivos externos
- ♦ Temporizador total, ciclos y rampas ♦ Refrigeración PELTIER electrónica en seco.
- ♦ Panel de membrana estanco ♦ Contenedor de acero inoxidable extraíble para limpieza.

Suministrado con tapa.

Especificaciones Baño D-40

Parámetros ▼	Características	Parámetros ▼	Características
Rango de temperatura	2,5ºC a + 60ºC	Potencia nominal	250W
Fluctuación de temperatura	± 0,1ºC	Resistencia	Cartucho
Potencia calefactora	50W	Caudal de recirculación	de 4 a 20 L/hora
Capacidad refrigeración	1L	Capacidad cubeta	1 L / 100 mm x 150 mm, Ø x alto
Refrigerante	H_2O en recirculación	Dimensiones totales	26 x 34 x 27 mm ancho x fondo x alto
Tiempo de calentamiento	<30 min de 20ºC a 60ºC	Alimentación/ Peso	230V 50/60Hz / 10 Kg
Tiempo de enfriamiento	<100 min de 20ºC a 5ºC	Código	**1.8200.00**

BAÑOS DE ARENA, VER PLACAS CALEFACTORAS

BOMBAS DE VACÍO

BOMBAS DE VACÍO D-95

Bombas de vacío para laboratorio, con motores autoventilados de inducción magnética. Funcionamiento extraordinariamente silencioso, sin vibraciones ni contaminación por aceite al trabajar en seco con membrana de flúor-elastómero FPM ®, y cabezal de PPS/PRIMEF ® con fibra de vidrio, resistente a los ácidos y disolventes



1.9511.00



1.9515.00/ 1.9515.15/1.9515.12 y 1.9517.00. Ver tabla

No requieren mantenimiento, no las afectan las reabsorciones de líquidos
Montan boquillas, en acero inoxidable, para vacío y presión, por lo que son utilizables como compresores

Se fabrican varias versiones con diferentes prestaciones con vacuómetro, digital, manómetro digital, mando para regulación del vacío, controlador-indicador digital de gran precisión y temporizadas.

ACCESORIOS



D-95VCD

CONTROLADOR de VACÍO/PRESIÓN digital. Modelo D-95VCD
Conectado a una bomba de vacío permite regular el vacío y la presión generada y programar puntos de control: 2, límite superior e inferior de funcionamiento.
Código 1.9518.10

INDICADOR de VACÍO DIGITAL. Modelo D-95VD
Conectado a una bomba de vacío indica el vacío. **Código 1.9518.04**



D-95VD y D-95MD

INDICADOR de PRESIÓN DIGITAL. Modelo D-95MD
Conectado a una bomba de vacío indica la presión. **Código 1.9518.05**

Especificaciones:D-95VCD, D-95VD y D-95MD

- Boquilla para conexión a Bomba exterior.
- Entrada de alimentación auxiliar posterior, 230 V 50/60 Hz. 2 x 2Amp. Sólo D-95VCD
- Peso: 2Kg ♦ Medidas: 185 x 245 x 120 mm
- Escala de medida D95VCD: -0,00 a -1,00 bar en vacío y 0,00 a 2,5 bar en presión.
- Escala de medida del D-95VD: -0,001 a -1,000 bar
- Escala de medida del D-95MD: 0,00 a 10 bar
- Resolución: 0,01 bar para D-95VCD / 0,001 bar para el D-95VD
- Unidades adicionales configurables ♦ Puntos de control: 2, límite superior e inferior. Sólo D-95VCD
- Repetitividad: ± 0,2% fondo de escala ±1 dígito ♦ Temperatura de operación: 0 a 80º C
- Humedad relativa de operación: 35 a 85 % RH

CONTROLADOR de TIEMPO DIGITAL



Conectado a una Bomba de vacío permite elegir el tiempo de funcionamiento y parada
Alimentación: 230 V 50/60 Hz. 2000 W. Peso: 2 Kg. Medidas: 185 x 245 x 120 mm
Ver especificaciones en la descripción de las Bombas D-95T con temporizador digital de código 1.9516.12.
Código 1.8119.00

Especificaciones D-95 y accesorios

Código ▼	Vacío ± 2% bar	l /min	Presión bar	Volts	Vacuómetro	Contro-lador	Manó-metro	Tempo-rizador	Re-gulador	Medidas cm	Kg
1.9511.00	-0,84	6	2	230	No	No	No	No	No	16x22x9	2
1.9517.00	-0,84	6	2	230	Sí	No	No	No	Sí	24x27x10	2,8
1.9515.00	-0,98	12	2	230	Sí	No	No	No	Sí	24x27x10	3,8
1.9515.15	-0,98	12	2	230	Sí	Si	No	No	Sí	24x27x10	3,8
1.9515.12*	-0,98	12	2	12dc	Sí	Sí	No	No	Sí	24x27x10	4
1.9514.10	-0,98	30	2,5	230	Sí	Sí	Sí	No	Sí	26x31x13	6,1
1.9521.10	-0,98	50	2,5	230	Sí	Sí	Sí	No	Sí	26x31x13	6,5
1.9516.12	-0,98	12	2	230	Sí	Sí	No	Sí	Sí	26x31x13	5
1.9518.00					Analógico		No		Sí	15x15x7	0,5
1.9518.01					No		Analógico		Sí	15x15x7	0,5
1.9518.04			No	230	Sí		No		No	19x25x12	2
1.9518.05			Sí	230	No		Sí		No	19x25x12	2
1.9518.10					Sí		Sí		Sí	19x25x12	2
1.9520.00	Trampa de vacío									1 L	0,3
1.9520.03										2 L	0,5
1.9520.06										5 L	1,5

* Con batería Ion-Litio12V DC y cargador